

1. EMELETI KÁVÉZÓ

POZ	LEÍRÁS	MENNY.
A1	MANIPULÁCIÓ	
A1.1	<p>KONVEKCIÓS SÜTŐ</p> <p>4 db 600x400-as tálca befogadó képességű, tálcátávolság 75 mm. Konvekciós sütés állítható hőmérsékleten 30-260°C között, konvekciós sütés párástítással állítható hőmérsékleten 48-260°C között, maximális előmelegítési hőmérséklet 260°C. Sütési lépések száma: 3 db, gyorsprogramok száma: 12 db, 99 db felhasználói program. Air.Plus technológia: a sütőkamrában a levegőáramlás sebességét 2 fokozatban lehet beállítani, illetve oda-vissza forgó légkeringetéssel működik, ami azt jelenti, hogy 2 percenként a levegőkeringető ventilátor automatikusan forgásirányt vált. Steam.Plus technológia: kevert konvekciós-párástított sütés (20-40-60-100%). Dry.Plus technológia: kivonja a páratartalmat a sütőkamrából. Maxi.Link technológia: lehetővé teszi, hogy 2 sütő egymásra helyezésével létrehozzunk sütő állomásokat. Protek.SAFE technológia: maximális hőhatékonyság és munkavédelem, illetve a motor az energiavesztés csökkentése érdekében automatikusan leáll, amikor az ajtót kinyitják. Kijelzi a sütési folyamat hátralévő idejét, a kamra hőmérsékletét, a páratartalmat és a ventilátorok sebességét. Képesek a kelesztőszekrényt vezérelni, Felülről lefelé nyíló ajtóval!</p> <p>Mérete: 800x810x482 mm Gyártó: UNOX Típus: XEFT-04EU-EGDN</p>	1
A1.1.01	<p>KÉSZÜLÉKÁLLVÁNY</p> <p>Rozsdamentes kivitel. Kapacitása 8 db 460x330 tálca, szintávolság 70 mm. Mérete: 794x688x738 mm Gyártó: UNOX Típus: XEKRT-08EU-H</p>	1
A1.2	<p>INDUKCIÓS ASZTALI TŰZHELY</p> <p>Asztallap kivitel. Nagy teherbírású 304 AISI rozsdamentes acél szerkezet. Nagy szilárdságú, nagy igénybevételre tervezett üvegkerámia főzőfelület a tartósság és az egyszerű tisztítás érdekében. Két indukciós főzési zóna (egyenként 1,8 kW) független érintőgomb vezérléssel. Az automatikus serpenyő-felismerés: csak akkor üzemel a főzőfelület, ha a serpenyőt ráhelyezik, ezzel maximalizálva az energiahatékonyságot. A sima, lekerekített élek garantálják az egységek közötti besüllyesztési lehetőséget. Digitális teljesítményszint-kijelző és érintőgombos kezelőpanel. IP24 védelem. Vezetékkal, hálózati dugóval. Mérete: 325x600x135 mm Gyártó: ELECTROLUX PROFESSIONAL Típus: DZL2CE</p>	1
A1.3	<p>FELVÁGOTT SZELETELŐ GÉP</p> <p>A készülékház és a főbb alkatrészek eloxált alumínium öntvényből készültek. Kézi előtolással, vízszintes tárgyasztallal. A 250 mm átmérőjű vágótárcsa edzett acélpenge, amelyet keménykrómozással ellátott burkolat véd. 0...15 mm között állítható szeletelési vastagság. Vágási kapacitás: kb 200 mm. Poly-V ékszíjas meghajtással, hajtómotor hűtéssel. Tisztításhoz leszerelhető kocsi-szerkezet és kiemelhető penge. Ráépített késélező rendszerrel. Plexi biztonsági kézzvédő. IP42 vízvédelem. Mérete: 480x410x360 mm Gyártó: SIRMAN Típus: PERLA 250</p>	1

1. EMELETI KÁVÉZÓ

A1.4	<p>HŰTŐSZEKRÉNY Kívül-belül AISI 304 minőségű rozsdamentes acél, külső hátlapborítása és alsó burkolata korróziómentes horganyzott acélból. Kapacitása 670/503 liter, GN 2/1 méretű belső térrel, 1 db ajtóval. Működési tartománya 0...+6°C között állítható, amely 43°C környezeti hőmérsékletig garantált. Digitális vezérlés, hőmérsékletkijelzés és beállítás. Automatikus leolvasztási ciklus, manuális aktiválási lehetőséggel, leolvasztott víz forrógázos elpárolgztatásával. Teljesen kompatibilis HACCP digitális vezérlés, vizuális riasztással, RS485 adatkimenettel. Optimalizált, hátulról előre kényszerített légcirkulációval, amely egyenletes hőmérsékleteloszlást és gyors hűtés biztosít. Mindenhol 75 mm vastag CFC és HCFC mentes, ciklopentán szigetelő hab. Belső sarkok lekerekítettek. Több szintbe állítható, kibillenés gátló kialakítású polctartó sínekkel. Rejtett elpárolgztató a nagyobb tárolási kapacitásért és a korróziós probléma csökkentéséért. Tisztítás-mentes drótváz kondenzátor, amely megakadályozza a por és zsír felhalmozódását. 180°-ig kitérhető, önzáródó mechanikájú, biztonsági zárral ellátott ajtóval, amely nyitási iránya megfordítható. Cserélhető, tripla légkamrás ajtótmítéssel. Ajtókapcsolóval, amely leállítja a keringtető ventilátort, amikor az ajtó nyitva van. Hűtőközeg típusa: R134a. Alaptartozék: ajtónként 3 db rácspolc, tartósínekkel. Mérete: 710×835×2050 mm Gyártó: ELECTROLUX PROFESSIONAL Típus: REK71FR</p>	2
A1.5	<p>MÉLYHŰTŐSZEKRÉNY AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes, szálciszolt burkolattal, melegen formázott polisztirol belső térrel. Űrtartalom 133 liter. A statikus hűtéssel +32°C környezeti hőmérsékletig garantált belső hőmérséklet: -9 ... -26°C. 60 mm vastag szigeteléssel, 4 hűtött polcszinttel, 1 megfordítható nyitási irányú ajtóval. Elektronikus vezérlés, digitális kijelző. Önzáródó ajtóval, biztonsági ajtózárral. Kézi leolvasztással. Vizuális és akusztikus hibajelzés túl meleg kamratér és nyitva felejtett ajtó esetén. Freonmentes hűtőközeggel. Tartozék: 4 db rácskosár. Mérete: 600×615×830 mm Gyártó: LIEBHERR Típus: GGU 1550</p>	1
A1.6	<p>HŰTÖTT MUNKAASZTAL, 6 FIÓKKAL Kapacitása 430 liter. 60 mm vastag hőszigetelés. 6 db compex sínrendszeren teljesen kihúzó fiókkal. Könnyen cserélhető ajtó és fióktömítéssel. A belső és a külső burkolatok AISI304 rozsdamentes acéllemezből. Munkafelület nélkül. Belső, kiborulás gátlós GN sínezéssel. Beállítható hőmérséklet: 0 - +10°C. Elektronikus mikroprocesszoros vezérlés, digitális kijelzővel, besüllyesztett elpárolgztató. Belő burkolata polírozott. Ventilációs hűtőrendszer. C-CFC-és HCFC mentes. Lefolyó nyílással a tisztításhoz. Hűtőközeg típusa: R134a, klímaosztály 5 (+40°C; 40% rpt). Környezeti hőmérséklete max: +43°C. Elektromos automata leolvasztás, a leolvasztott víz elpárolgztatásával. 140-200 mm között állítható lábakkal. Mérete: 1799×700×1000 mm Gyártó: ELECTROLUX PROFESSIONAL Típus: EH3H3BBB</p>	1

1. EMELETI KÁVÉZÓ

A1.7	<p>FELTÉTHŰTŐ GN1/2 és GN1/2 edények helyezhetők a készülékbe (nem tartozék). Medenceméret: 1260×255 mm. AISI304 rozsdamentes acél kivitel. Beépített hűtőegység. R134a hűtőközeg. Termosztatikus hőmérséklet-szabályozás, hőmérsékleti tartomány: 0 + 10 ° C. CFC és HCFC mentes szigeteléssel. Asztalra helyezhető vagy fali tartókonzolla rakható. Hálózati dugóval. Mérete: 1930×350×250 mm Gyártó: ZANUSSI Típus: ZVR1930</p>	1
A1.8	<p>MOSOGATÓ 2 MEDENCÉVEL Besüllyesztett fedlapba hegesztett mosogató medencék. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 10/10 mm, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Hátsó felhajtása dobozos kialakítású, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. A mélyhúzott medence mérete: 500×500×300 mm. A front-, és a rövidebbik oldalain medence eltakarással. A lábak 40×40 mm zártszelvények, a fedlaphoz hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Medencénkénti tartozék: lefolyószelep, dugótúlfolyó, szifon. Mérete: 1200×700×900 mm Gyártó: CORREX ART KFT. Típus: KM 120-70-553</p>	1
A1.9	<p>KÉZMOSÓ Mélyhúzott medencével, AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes anyagból. Medence alatti mellső lemeztakarással. Térddel működtethető csappal, előkeverő és visszacsapó szelepekkel, kifolyószárral. Működési időzítés 7-8 másodperc. Tartozék: lefolyó szelep, dugó, csőszifon. Hátsó peremezés 20 mm. Tartozék: lefolyó szelep, dugó. Szereléshez szükséges tartozék: búzzáras szifon. Mérete: 400×400×260 mm Gyártó: STEFINOX KFT. Típus: IPA 67</p>	1
A1.10	<p>MUNKAASZTAL HÁTSÓ FELHAJTÁSSAL Hátsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m². Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. A lábak 40×40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merevítéssel kapcsolódnak a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Mérete: 1550×700×900 mm Gyártó: CORREX ART KFT. Típus: AHFM 17-70</p>	1
A1.11	<p>MUNKAASZTAL ALSÓ POLCCAL Sima munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m². Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Az alsó polca a fedlappal megegyező anyagú, rakodószintje 190 mm. A lábak 40×40 mm zártszelvények, a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Mérete: 1500×600×900 mm Gyártó: CORREX ART KFT. Típus: MAAP 15-60</p>	1

1. EMELETI KÁVÉZÓ

A1.12	<p>FALI TÁROLÓ POLC, EGYSZINTES Egy perforált polcfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból, lemezzvastagság 10/10 mm. A peremmagassága 40 mm, a hátsó lemezfelhajtás 40 mm. Alulról támasztó, karos fix konzolokkal a falra rögzíthető. Teherbírás: 60 kg. Mérete: 1200×300×0 mm Gyártó: CORREX ART KFT. Típus: FFPP 150-30</p>	1
A1.13	<p>FALI TÁROLÓ POLC, KÉTSZINTES Két teli polcfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból, lemezzvastagság 10/10 mm. A peremmagassága 40 mm, a hátsó lemezfelhajtás 40 mm. Fali sín hossza 700 mm, állíthatósági lépések 75 mm-enként. Teherbírás: 90 kg. Tartozék: 6 konzol, 3 fali sín. Mérete: 1350×300×0 mm Gyártó: CORREX ART KFT. Típus: ÁFP 150-30-2</p>	1
A1.14	<p>HULLADÉKTÁROLÓ 50 literes űrtartalommal. AISI 304 minőségű rozsdamentes szálcsiszolt kivitel. Pedállal működtetett fedőemeléssel, emelő fölékkel, 2 db keménygumi kerékkel, támasztólábbal. Mérete: 380×380×615 mm Gyártó: STEFINOX KFT. Típus: IPA 04</p>	1
A1.15	<p>CSAPTELEP, RÁÉPÍTHETŐ, MŰANYAG KEVERŐKAROS Ráépíthető keverő csaptelep. Krómozott csaptesttel, hosszú fekete keverőkarral, 1/2" csatlakozással, rögzítő furat 35 mm, 400 mm-es bekötőcsövek. Kifolyószár hossza: 300 mm. Mérete: 50×50×230 mm Gyártó: STEFINOX KFT. Típus: RUB00208252</p>	1
A1.16	<p>PADLÓÖSSZEFOLYÓ ## Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő! AG 142 rendszerű, fix magasságú kivitel, kiemelhető búzárral, szintező talpakkal, 50 mm széles csempeperemmel. Vízszintes DN 70 kivezetéssel. 1.4301 anyagminőségű rozsdamentes acélból, pácolt, passzívált felülettel. Tartozék: hálós rács, szennyfogó kosár. (Beépítési igény szerint DN 100 csatlakozással, ill. függőleges kivezetéssel is választható.) Mérete: 200×200×143 mm Gyártó: ACO Típus: 414746</p>	1
C1	KISZOLGÁLÓ TERÜLET	
C1.1	<p>KÁVÉFŐZŐGÉP ## Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Üzemeltetői bérlet. Mérete: 510×660×830 mm Gyártó: FAEMA Típus: X53</p>	1

1. EMELETI KÁVÉZÓ

C1.2	<p>MOSOGATÓGÉP</p> <p>Óránkénti kapacitás: 540 tányér - 30 kosár/óra. Kívül-belül AISI 304 rozsdamentes acél burkolattal. Kosárméret: 500×500 mm, maximális behelyezhető tányérméret 330 mm. Duplafalú lenyíló ajtó. Mosótartály lekerekített belső sarkokkal. 2 mosogatási ciklus: 120-180 mp. Öblítési időtartam 16 mp. Lágy indítású vízszivattyú, a behelyezett pohár/tányér védelmére. Mosogatási hőmérséklet 55...65 °C, öblítési hőmérséklet 80...90 °C. Beépített 5,8 literes atmoszférikus kazán (2,8 kW) garantálja, hogy az öblítés hőmérséklete folyamatosan min. 84°C legyen. 33 literes mosótankkal. Kazán anyaga AISI304L acéllemez. Elektronikus vezérlők és digitális hőmérséklet kijelzők, automatikus hibadiagnosztikai rendszer. A mosó és öblítő ciklusok ideje és hőmérséklete a helyszínen személyre szabhatók, az öblítőszer és a vegyszer mennyisége a vevő igényeinek megfelelően pontosan beállítható. Csatlakoztatási lehetőség külső mosószer adagolóhoz. Tartozék: 1 db kosár tányéroknak, 1 db evőeszköztartó.</p> <p>Mérete: 600×610×820 mm</p> <p>Gyártó: ELECTROLUX PROFESSIONAL</p> <p>Típus: EUC1DPWS2</p>	1
C1.3	<p>POHÁRMOSOGATÓGÉP</p> <p>Fronttöltésű kivitel. Óránkénti kapacitás: 30 kosár/óra. Kosárméret: 400×400 mm. Kívül-belül AISI 304 rozsdamentes acél burkolattal. Tömör, dupla lemezelésű, kiegyensúlyozott, lenyíló ajtóval, műanyag fogantyúval. Mosótartály lekerekített belső sarkokkal. Mosogatási ciklus: 120". Mosogatási hőmérséklet 60°C, öblítési hőmérséklet 82°C. Beépített 2.5 literes atmoszférikus kazán 2.5 kW fűtéssel garantálja, hogy az öblítés hőmérséklete folyamatosan min. 82°C legyen. 16 literes mosogatótartály. Keringtető szivattyú teljesítménye 200 W. Elektronikus vezérlés, egyszerű kezelőpanel. Beépített öblítőszer adagolóval. Vízfogyasztás 2 liter/ciklus. Zajszint <61 dB. Állítható lábakkal. Schuko dugóval. Tartozék: 1 db kosár poharaknak, 1 db betét kistányéroknak, 1 db evőeszköztartó. Tartozék: 150 mm megemelt lábazat.</p> <p>Mérete: 456×495×700 mm</p> <p>Gyártó: ELECTROLUX PROFESSIONAL</p> <p>Típus: EGWS</p>	1
C1.4	<p>KONTAKT GRILL</p> <p>Burkolata rozsdamentes AISI 304 minőségű. A felső sütőfelület bordázott, az alsó sütőfelület sima, mindkettő vitrokerámia. Könnyen tisztítható munkafelület: 370×250 mm. Cseppgyűjtő tálcával. A felső rész kiegyensúlyozott rugókkal szerelve. Szabályozó termosztáttal beállítható maximális hőmérséklet 300°C.</p> <p>Mérete: 470×445×245 mm</p> <p>Gyártó: DIAMOND</p> <p>Típus: MGV45/F-N</p>	1
C1.5	<p>FELVÁGOTT SZELETELŐ GÉP</p> <p>A készülékház és a főbb alkatrészek eloxált alumínium öntvényből készültek. Kézi előtolással, vízszintes tárgyasztallal. A 250 mm átmérőjű vágótárcsa edzett acélpenge, amelyet keménykrómozással ellátott burkolat véd. 0...15 mm között állítható szeletelési vastagság. Vágási kapacitás: kb 200 mm. Poly-V ékszíjas meghajtással, hajtómotor hűtéssel. Tisztításhoz leszerelhető kocsi-szerkezet és kiemelhető penge. Ráépített késélező rendszerrel. Plexi biztonsági kézzvédő. IP42 vízvédelem.</p> <p>Mérete: 480×410×360 mm</p> <p>Gyártó: SIRMAN</p> <p>Típus: PERLA 250</p>	1

1. EMELETI KÁVÉZÓ

C1.6	<p>HŰTÖTT MUNKAASZTAL Kapacitása 350 liter. 60 mm vastag hőszigetelés. 4 db compex sínrendszeren teljesen kihúzó fiókkal. Könnyen cserélhető ajtó és fióktömítéssel. A belső és a külső burkolatok AISI304 rozsdamentes acéllemezből. Munkafelület nélkül. Belső, kiborulás gátlós GN sínezéssel. Beállítható hőmérséklet: 0 - +10°C. Elektronikus mikroprocesszoros vezérlés, digitális kijelzővel, besüllyesztett elpárolgató. Belő burkolata polírozott. Ventilációs hűtőrendszer. C-CFC-és HCFC mentes. Lefolyó nyílással a tisztításhoz. Hűtőközeg típusa: R134a, klímaosztály 5 (+40°C; 40% rpt). Környezeti hőmérséklete max: +43°C. Elektromos automata leolvasztás, a leolvasztott víz elpárolgatatásával. 140-200 mm között állítható lábakkal. Mérete: 1341×700×850 mm Gyártó: ELECTROLUX PROFESSIONAL Típus: EH2H7BB</p>	2
C1.7	<p>BORKLÍMA HŰTŐSZEKRÉNY Fekete színűre festett burkolattal, melegen formázott polisztirol belső térrel. Úrtartalom 134 liter. Ventilációs hűtéssel, a 3 polcsinten : +5 ... +20°C között állítható a hőmérséklet. A fapalcokon összesen 66 db 0,75 literes palack tárolható. Aktív szénzsűrővel, megfordítható nyitási irányú, fekete keretes üvegezett ajtóval. Biztonsági ajtózárral. Elektronikus vezérlés, digitális hőfokjelzés, belső bilágítással. Hűtőközeg: R606a. Mérete: 600×613×890 mm Gyártó: LIEBHERR Típus: WKB 1812</p>	6
C1.8	<p>HŰTÖTT FALI ÁLLVÁNY Általános jellemzők: Önkihasználó értékesítésre is alkalmas. Az 547 mm mélység tökéletesen elfér kis helyeken. Külső burkolata műanyag bevonatú acéllemez, oldalfalai ABS kivitelek. Perforált alsó rész AISI 304 minőségű rozsdamentes acélból. Beépített felső világítással. Ventilátorral szellőztetett elpárolgatóval. Kettős - forró gáz + elektromos fűtésű - automatikus leolvasztás a kondenzátorral. Beépített kompresszorcsoport. Opciók éjszakai függönnyel. Mérete: 1000×547×1925 mm Gyártó: DIAMOND Típus: SW10/A1</p>	1
C1.9	<p>ÉTJÉGGÉP AISI304 anyagminőségű rozsdamentes, szálcsiszolt külső burkolattal. 18 grammos jégkúpból, 38 kg/24 óra gyártási teljesítménnyel. A gép alatt 19 kg-os hőszigetelt jégtároló dobozzal, műanyag felhajtható ajtóval. Vízpermetező jégkészítő technológia, gravitációs kifolyó. Automatikus vezérlés jégtelítettség érzékelővel, vízűtéses kompresszor. Hűtőközeg: R404a. Állítható lábakkal. Mérete: 530×600×875 mm Gyártó: SCOTSMAN Típus: ACS 86 AS</p>	1
C1.10	<p>HŰTŐEGYSÉG ## Konyhatechnológiai beszerzésen kívüli eszköz. Speciális kivitel. Burkolata AISI430rozsdamentes acél. Elektronikus termosztatikus vezérlés. 4 hűtőkörrel, szivattyúval. Hűtőtank térfogata 123,5 liter, jégbank: 50 kg, hőszigetelés: 40 mm. Teljesítménye: 16°C befolyó hőmérséklet esetén 333 liter/óra. A hűtőrendszer gyorscsapolású sörcsap toronnyal egységes rendszert alkot. Mérete: 566×438×770 mm Gyártó: PFS-SPECIAL Típus: PFS-BRAVE120PM</p>	1

1. EMELETI KÁVÉZÓ

C1.11	<p>HŰTÖTT VITRINES PULT, SAROK</p> <p>Ventilációs hűtéssel rendelkező, sarok elrendezésű, függőleges homloklapú hűtővitrin, egy köztes hűtött polccal. A hűtött medence szintje +625 mm, az üveg rakodópolc szintje +920 mm. A hűtött, „L” alakú medence mérete 1410×715 mm mélysége 67 mm. Az üvegpolc mérete 1432×735×10 mm [„L” alakú, 2 darabból]. A vitrin hőmérséklete +3...+8°C között, digitális kijelzésű szabályozón állítható be. Beépített hidegfényű LED világítással, amely a hűtéstől külön kapcsolható. A kezelő felől 2-1 db csapágyazott görgőn gördülő tolóajtóval, amelyek 27°-ban döntöttek. A tolóajtók előtt 195 mm széles lepakoló felülettel. A medence mellső oldalain a párasodás megelőzésére, 200 mm magas, döntött, üveg légtérelő betétekkel. A homlok-, és trapéz alakú oldalüvegek vastagsága 8-10 mm. Az rozsdamentes anyagú aléptítmény magassága 570 mm, amely alatt a hűtőaggregát található. Itt helyezendők el az I2.5 vitrinek aggregátorai is. A ventilációs hűtés elpárologtatója rejtett, előtte perforált rozsdamentes takarólemez található. Automata leolvasztással, kondenzációs víz elpárologtatással. A vendégoldalon belsőépítészeti burkolattal. Állítható lábakkal. Kezelő felől lábazati takaró lemezzel.</p> <p>Mérete: 1521×823×1151 mm Gyártó: IFI Típus: DX-FR-STA-VBD-1151</p>	1
C1.12	<p>HŰTÖTT ALÁÉPÍTHETŐ ELEM</p> <p>Kapacitása 200 liter. 60 mm vastag hőszigetelés. 4 db compex sínrendszeren teljesen kihúzó fiókkal. Könnyen cserélhető ajtó és fióktömítéssel. A belső és a külső burkolatok AISI304 rozsdamentes acéllemezből. Munkafelület nélkül. Belső, kiborulás gátlós GN sínezéssel. Beállítható hőmérséklet: 0 - +10°C. Elektronikus mikroprocesszoros vezérlés, digitális kijelzővel, besüllyesztett elpárologtató. Belő burkolata polírozott. Ventilációs hűtőrendszer. C-CFC-és HCFC mentes. Lefolyó nyílással a tisztításhoz. Hűtőközeg típusa: R134a, klímaosztály 5 (+40°C; 40% rpt). Környezeti hőmérséklete max: +43°C. Elektromos automata leolvasztás, a leolvasztott víz elpárologtatásával. 140-200 mm között állítható lábakkal.</p> <p>Mérete: 950×700×810 mm Gyártó: ELECTROLUX PROFESSIONAL Típus: SAL25N04</p>	1
C1.13	<p>KOKTÉLOS PULT</p> <p>AISI304 anyagminőségű rozsdamentes, szálcsiszolt anyagból. 1 munkahelyes kialakítással. A felső része (balról-jobbra) 21×34×23 cm-es mosogató medence, mögé szerelt keverő csapteleppel. 43×35×20 cm-es hőszigetelt jégároló medence, csepegtető betét, lefolyóval, 1 db belső elválasztó lemezzel, mögötte, kivágásba süllyesztett 4 db GN1/6-65 méretű edénnyel. Az egész felső lap résmentesen összedolgozva, süllyesztve. Az alsó részében semleges tároló szekrénnel. Állítható lábakkal.</p> <p>Mérete: 1150×700×900 mm Gyártó: DEMO Típus: BAGE0006</p>	2

1. EMELETI KÁVÉZÓ

C1.14	MUNKAFELÜLET Hátsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m ² . Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Az alatta lévő tartószerkezethez rögzíthető. Mérete: 2541×700×50 mm Gyártó: SPECIAL Típus: SWT	1
C1.15	ALÉPÍTMÉNY Alépitmény, munkafelület nélkül. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. Nyitott kivitel. A lábak 40×40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merevítéssel kapcsolódnak. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Mérete: 1200×700×900 mm Gyártó: SPECIAL Típus: SP_TABLE	1
C1.16	MUNKAFELÜLET Hátsó felhajtású munkafelülettel. Egyedi „L” alakú forma. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m ² . Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Az alatta lévő tartószerkezethez rögzíthető. Baloldalon a mellső részre kinyúló 185 mm széles, 540 mm mély felülettel. . Mérete: 1527,082×1239,603×940 mm Gyártó: SPECIAL Típus: SWT	1
C1.17	ALÉPÍTMÉNY Alépitmény, munkafelület nélkül. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. Nyitott kivitel. A lábak 40×40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merevítéssel kapcsolódnak. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Mérete: 750×700×900 mm Gyártó: SPECIAL Típus: SP_TABLE	1
C1.18	MUNKAFELÜLET Hátsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m ² . Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Az alatta lévő tartószerkezethez rögzíthető. Mérete: 3780×700×940 mm Gyártó: SPECIAL Típus: SWT	1
C1.19	ALÉPÍTMÉNY Alépitmény, munkafelület nélkül. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. Nyitott kivitel. A lábak 40×40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merevítéssel kapcsolódnak. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Mérete: 1920×700×900 mm Gyártó: SPECIAL Típus: SP_TABLE	2

1. EMELETI KÁVÉZÓ

C1.20	MUNKAFELÜLET Hátsó felhajtású munkafelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m2. Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Az alatta lévő tartószerkezethez rögzíthető. Medence beépítése a rajz szerint. Mérete: 1920×700×940 mm Gyártó: SPECIAL Típus: SWT	1
C1.20.01	MEDENCE, BEÉPÍTHETŐ Rozsdamentes mélyhúzott medence, fedlapba hegesztve. Leeresztő szerelvénnel, szifonnal. Mérete: 400×340×200 mm Gyártó: SPECIAL Típus: V403420	1
C1.21	NYÍLÓAJTÓS ALÉPÍTMÉNY Alépítmény, munkafelület nélkül. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. Három oldala lemezzel burkolt, kezelő felől szárnyas ajtóval zárt. Az alsó és közbenső polc a fedlappal megegyező anyagú; a polcok rakodósíntje 190 és 440 mm. A lábak 40×40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merevítéssel kapcsolódnak a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Mérete: 400×700×900 mm Gyártó: SPECIAL Típus: SP_HINGED_CUPB	1
C1.22	NYÍLÓAJTÓS ALÉPÍTMÉNY Alépítmény, munkafelület nélkül. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. Három oldala lemezzel burkolt, kezelő felől szárnyas ajtóval zárt. Alsó polccal. A lábak 40×40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merevítéssel kapcsolódnak a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Mérete: 400×700×900 mm Gyártó: SPECIAL Típus: SP_HINGED_CUPB	1
C1.23	CSAPTELEP, RÁÉPÍTHETŐ, MŰANYAG KEVERŐKAROS Ráépíthető keverő csaptelep. Krómozott csaptesttel, hosszú fekete keverőkarral, 1/2" csatlakozással, rögzítő furat 35 mm, 400 mm-es bekötőcsövek. Kifolyószár hossza: 300 mm. Mérete: 50×50×230 mm Gyártó: STEFINOX KFT. Típus: RUB00208252	1
C1.24	CO2 TARTÁLY ## Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Bérelt eszköz. Mérete: 204×204×580 mm Gyártó: PFS-SPECIAL Típus: PFS-CO2	1
E1	RAKTÁR	

1. EMELETI KÁVÉZÓ

E1.1	<p>HŰTŐSZEKRÉNY Kívül-belül AISI 304 minőségű rozsdamentes acél, külső hátlapborítása és alsó burkolata korróziómentes horganyzott acélból. Kapacitása 670/503 liter, GN 2/1 méretű belső térrel, 1 db ajtóval. Működési tartománya 0...+6°C között állítható, amely 43°C környezeti hőmérsékletig garantált. Digitális vezérlés, hőmérsékletkijelzés és beállítás. Automatikus leolvasztási ciklus, manuális aktiválási lehetőséggel, leolvasztott víz forrógázos elpárolgotatásával. Teljesen kompatibilis HACCP digitális vezérlés, vizuális riasztással, RS485 adatkimenettel. Optimalizált, hátulról előre kényszerített légcirkulációval, amely egyenletes hőmérsékleteloszlást és gyors hűtés biztosít. Mindenhol 75 mm vastag CFC és HCFC mentes, ciklopentán szigetelő hab. Belső sarkok lekerekítettek. Több szintbe állítható, kibillenés gátló kialakítású polctartó sínekkel. Rejtett elpárolgotató a nagyobb tárolási kapacitásért és a korróziós probléma csökkentéséért. Tisztítás-mentes drótváz kondenzátor, amely megakadályozza a por és zsír felhalmozódását. 180°-ig kitárható, önzáródó mechanikájú, biztonsági zárral ellátott ajtóval, amely nyitási iránya megfordítható. Cserélhető, tripla légkamrás ajtótömítéssel. Ajtókapcsolóval, amely leállítja a keringtető ventilátort, amikor az ajtó nyitva van. Hűtőközeg típusa: R134a. Alaptartozék: ajtónként 3 db ráccspolc, tartósínekkel. Mérete: 710×835×2050 mm Gyártó: ELECTROLUX PROFESSIONAL Típus: REK71FR</p>	2
E1.2	<p>TÁROLÓ ÁLLVÁNY Alapmező, 4 szintes, tömör polcozással. Élettartamig szavatolt rozsdásodásmentessége, az acél vázszerkezet alapra felvitt maximális védelmet nyújtó, polipropilén bevonatnak köszönhető. Használható -36 °C és +88°C közötti hőmérsékleten. Kimagasló stabilitással és teherbíró képességgel: 1200 mm hosszúságig 360 kg/polc, 1200 mm felett 270 kg/polc. A polcok rakodószintje 100 mm osztásokban állítható. Kiemelhető, mosogatógépben tisztítható polclap elemekkel. Szín: szürke. Szintbe állítást biztosító lábakkal. Mérete: 1480×500×1800 mm Gyártó: CAMBRO Típus: MPU51418S4</p>	1
E1.3	<p>TÁROLÓ ÁLLVÁNY Alapmező, 4 szintes, tömör polcozással. Élettartamig szavatolt rozsdásodásmentessége, az acél vázszerkezet alapra felvitt maximális védelmet nyújtó, polipropilén bevonatnak köszönhető. Használható -36 °C és +88°C közötti hőmérsékleten. Kimagasló stabilitással és teherbíró képességgel: 1200 mm hosszúságig 360 kg/polc, 1200 mm felett 270 kg/polc. A polcok rakodószintje 100 mm osztásokban állítható. Kiemelhető, mosogatógépben tisztítható polclap elemekkel. Szín: szürke. Szintbe állítást biztosító lábakkal. Mérete: 1780×600×1800 mm Gyártó: CAMBRO Típus: MPU61718S4</p>	1

1. EMELETI KÁVÉZÓ

E1.4	<p>TÁROLÓ ÁLLVÁNY Alapmező, 4 szintes, tömör polcozással. Élettartamig szavatolt rozsdásodásmentessége, az acél vázszerkezet alapra felvitt maximális védelmet nyújtó, polipropilén bevonatnak köszönhető. Használható -36 °C és +88 °C közötti hőmérsékleten. Kimagasló stabilitással és teherbíró képességgel: 1200 mm hosszúságig 360 kg/polc, 1200 mm felett 270 kg/polc. A polcok rakodószintje 100 mm osztásokban állítható. Kiemelhető, mosogatógépben tisztítható polclap elemekkel. Szín: szürke. Szintbe állítást biztosító lábakkal. Mérete: 1380×600×1800 mm Gyártó: CAMBRO Típus: MPU61318S4</p>	1
E1.4.01	<p>TÁROLÓ ÁLLVÁNY Toldómező, amely az alapmezőhöz csatlakoztatható, 4 szintes, tömör polcozással. Élettartamig szavatolt rozsdásodásmentessége, az acél vázszerkezet alapra felvitt maximális védelmet nyújtó, polipropilén bevonatnak köszönhető. Használható -36 °C és +88 °C közötti hőmérsékleten. Kimagasló stabilitással és teherbíró képességgel: 1200 mm hosszúságig 360 kg/polc, 1200 mm felett 270 kg/polc. A polcok rakodószintje 100 mm osztásokban állítható. Kiemelhető, mosogatógépben tisztítható polclap elemekkel. Szín: szürke. Szintbe állítást biztosító lábakkal. Mérete: 1335×600×1800 mm Gyártó: CAMBRO Típus: MPA61318S4</p>	1
G1	SZOCIÁLIS BLOKK	
G1.1	<p>ÖLTÖZŐSZEKRÉNY, PADDAL Porszórásos technológiával festett RAL 7035 színű acéllemez, önhordó vázszerkezet, 6 db "Z" kialakítású ajtóval. Alapfelszereltség: ruhaakasztó rúd, kopolyúkkal szellőztetett ajtó, névtáblatartó. Kiegészítő felszerelés: lakatkilincs, ajtó előtt ülőpad. Mérete: 1050×840×2100 mm Gyártó: METALOBX KFT. Típus: Project Z6 OSP PR</p>	1
G1.1.01	<p>FERDETETŐ Porszórásos technológiával festett 30 fokos ferdetető, amely az öltözőszekrény tetejére szerelhető. Mérete: 1050×500×200 mm Gyártó: METALOBX KFT. Típus: NZ6-30P</p>	1
G1.2	<p>ÖLTÖZŐSZEKRÉNY, PADDAL Porszórásos technológiával festett RAL 7035 színű acéllemez, önhordó vázszerkezet, 4 db "Z" kialakítású ajtóval. Alapfelszereltség: ruhaakasztó rúd, kopolyúkkal szellőztetett ajtó, névtáblatartó. Kiegészítő felszerelés: lakatkilincs, ajtó előtt ülőpad. Mérete: 700×840×2100 mm Gyártó: METALOBX KFT. Típus: Project Z4 OSP PR</p>	1
G1.2.01	<p>FERDETETŐ Porszórásos technológiával festett 30 fokos ferdetető, amely az öltözőszekrény tetejére szerelhető. Mérete: 700×500×200 mm Gyártó: METALOBX KFT. Típus: NZ4-30P</p>	1
H1	FOLYOSÓ	

1. EMELETI KÁVÉZÓ

H1.1	<p>FALI TÁROLÓ POLC, HÁROMSZINTES</p> <p>Három teli polcfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból, lemezvastagság 10/10 mm. A peremmagassága 40 mm, a hátsó lemezfelhajítás 40 mm. Fali sín hossza 1000 mm, állíthatósági lépések 75 mm-enként. Teherbírás: 90 kg. Tartozék: 6 konzol, 3 fali sín.</p> <p>Mérete: 1000×300×0 mm</p> <p>Gyártó: CORREX ART KFT.</p> <p>Típus: ÁFP 100-30-3</p>	1
H1.2	<p>SZERVÍROZÓ KOCSI</p> <p>3 rakfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból készül. A mélyhúzott tálcás rakfelületek közötti szabad távolság 275 mm, terhelhetőségük 80 kg. Hegesztett polcrogzítással. Kör keresztmetszetű toló fogantyúval. 4 db szintetikus, önbeálló, nyomot nem hagyó, Ø 125 mm-es tömör kerekéből kettő fékeezhető. Ütközésvédő peremmel. Teljes teherbírása 120 kg.</p> <p>Mérete: 800×500×950 mm</p> <p>Gyártó: CORREX ART KFT.</p> <p>Típus: TKH 80-50</p>	1
H1.3	<p>FALI KIÖNTŐ</p> <p>## Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő! AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes anyagból, mélyhúzott, 490×290 mm medencével. Felhajtható vödörtartó ráccsal.</p> <p>Tartozék: szifon.</p> <p>Mérete: 450×330×465 mm</p> <p>Gyártó: STEFINOX KFT.</p> <p>Típus: S 106</p>	1
H1.3.01	<p>KIFOLYÓSZELEP-PÁR TÖMLŐVÉGGEL, LÉGBESZÍVÓVAL</p> <p>## Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő! 1/2" csatlakozással, légbeszívó szeleppel. Vízátbocsátás: 19 l/perc. 2 db.</p> <p>Mérete: 0×0×0 mm</p> <p>Gyártó: STEFINOX KFT.</p> <p>Típus: 162-0001-00 P</p>	1
H1.4	<p>PADLÓÖSSZEFOLYÓ</p> <p>## Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő! AG 142 rendszerű, fix magasságú kivitel, kiemelhető búzzárral, szintező talpakkal, 50 mm széles csempeperemmel. Vízszintes DN 70 kivezetéssel. 1.4301 anyagminőségű rozsdamentes acélból, pácolt, passzivált felülettel. Tartozék: hálós rács, szennyfogó kosár. (Beépítési igény szerint DN 100 csatlakozással, ill. függőleges kivezetéssel is választható.)</p> <p>Mérete: 200×200×143 mm</p> <p>Gyártó: ACO</p> <p>Típus: 414746</p>	1

1. EMELETI KÁVÉZÓ

ANYAG egységár	ÖSSZESEN egységár
0	0
0	0
0	0
0	0

1. EMELETI KÁVÉZÓ

0	0
0	0
0	0

1. EMELETI KÁVÉZÓ

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

1. EMELETI KÁVÉZÓ

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

1. EMELETI KÁVÉZÓ

0	0
0	0
0	0
0	0

1. EMELETI KÁVÉZÓ

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

1. EMELETI KÁVÉZÓ

0	0
0	0
0	0

1. EMELETI KÁVÉZÓ

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

1. EMELETI KÁVÉZÓ

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

1. EMELETI KÁVÉZÓ

0	0
0	0
0	0

1. EMELETI KÁVÉZÓ

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

1. EMELETI KÁVÉZÓ

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0