

## FÖLDSZINTI KÁVÉZÓ

POZ	LEÍRÁS	MENNY.
A1	MANIPULÁCIÓ	
A1.1	<p>KONVEKCIÓS SÜTŐ</p> <p>Kapacitása 4 db 460×330 mm méretű tálca. Manuális vezérléssel az idő és hőfok beállítás forgatógombokkal lehetséges. Beállítható sütési hőmérséklet 80-260°C. Külső burkolata AISI304 rozsdamentes acéllemez. Dupla üvegezésű az ajtóval, az üvegezésen belül a sütőtér felőli üveg hővisszaverő bevonattal ellátott. Az ajtó maximális felületi hőmérséklete 60°C. 2 sebességes ventilátorral. Manuális párasítási lehetőséggel, amely funkció nyomógombokkal aktiválható. Nem programozható. Sütőtér LED világítással. Sínávolság: 75 mm. Alaptartozék: 4 tálca.</p> <p>Mérete: 600×655×483 mm</p> <p>Gyártó: UNOX</p> <p>Típus: XFT133</p>	1
A1.1.02	<p>KÉSZÜLÉKTARTÓ ÁLLVÁNY</p> <p>Rozsdamentes kivitel. Kapacitása 8 db 460×330 tálca, sínávolság 70 mm.</p> <p>Mérete: 598×518×756 mm</p> <p>Gyártó: UNOX</p> <p>Típus: XR130</p>	1
A1.2	<p>HŰTŐSZEKRÉNY</p> <p>AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes, szálcsiszolt burkolattal, melegen formázott polisztirol belső térrel. Űrtartalom 406 liter. A ventilációs hűtéssel +32°C környezeti hőmérsékletig garantált belsőhőmérséklet: +1 ... +15°C. Oldalfalban kialakított polctartó sínezéssel, 1 megfordítható nyitásirányú ajtóval. Elektronikus vezérlés, digitális kijelző. Önzáródó ajtó, biztonsági ajtózárral. Meleggázos automata leolvasztás, a leolvasztott víz elpárologtatásával. Freonmentes R600a hűtőközeggel. Tartozék: 5 db 60 kg teherbírású, galvanizált ráncspolc.</p> <p>Mérete: 600×680×1900 mm</p> <p>Gyártó: LIEBHERR</p> <p>Típus: GKV 4360</p>	2
A1.3	<p>MÉLYHŰTŐSZEKRÉNY</p> <p>Festett fehér burkolattal, melegen formázott polisztirol belső térrel. Űrtartalom 348 liter. A statikus hűtéssel +32°C környezeti hőmérsékletig garantált belsőhőmérséklet: -14 ... -28°C. 60 mm vastag szigeteléssel, 7 hűtött polcszinttel, 1 megfordítható nyitásirányú ajtóval. Elektronikus vezérlés, digitális kijelző. Önzáródó ajtóval, biztonsági ajtózárral. Kézi leolvasztással. Vizuális és akusztikus hibajelzés túl meleg kamratér és nyitva felejtett ajtó esetén. Freonmentes hűtőközeggel. Tartozék: 3 db ráncskosár.</p> <p>Mérete: 600×680×1900 mm</p> <p>Gyártó: LIEBHERR</p> <p>Típus: GG 4010</p>	1

<b>POZ</b>	<b>LEÍRÁS</b>	<b>MENNY.</b>
A1.4	<p><b>MOSOGATÓ 2 MEDENCÉVEL, CSEPEGTETŐ FELÜLETTEL</b></p> <p>Besüllyesztett fedlapba hegesztett mosogató medencék. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 10/10 mm, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. A medence mellett jobboldalon, csepegtető felülettel. Hátsó felhajtása dobozos kialakítású, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. A mélyhúzott medence mérete: 400×400×250 mm. A front-, és a rövidebbik oldalain medence eltakarással. A lábak 40×40 mm zártszelvények, a fedlaphoz hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Medencénkénti tartozék: lefolyószelep, dugótűlfolyó, szifon.</p> <p>Mérete: 1200×600×900 mm Gyártó: CORREX ART KFT. Típus: KCSJ 150-60-442</p>	1
A1.5	<p><b>KÉZMOSÓ-KIÖNTŐ</b></p> <p>Felső részében kézmosó, alsó részében kiöntő medencével. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A kézmosó mérete: 360×270×140 mm, a kiöntő mérete: 400×300×180. Három oldalon medencetakarásokkal. A kiöntő felett felhajtható ráccsal. Tartozék: lefolyószelepek, dugó, szifonok.</p> <p>Mérete: 500×600×900 mm Gyártó: CORREX ART KFT. Típus: KK50-60</p>	1
A1.6	<p><b>TÁROLÓ ÁLLVÁNY</b></p> <p>Eloxált alumínium lábak és keresztmerevítők. 4 rakfelülettel. Kiemelhető, ipari mosogatógépből tisztítható, perforált polietilén polcbetétek. 10 cm-ként állítható polcmagasság. Szintezhető lábak. Szintenkénti terhelhetőség: 150 kg.</p> <p>Mérete: 800×500×1800 mm Gyártó: BRESCANCIN S.R.L. Típus: BRE18_085</p>	1
A1.7	<p><b>TÁROLÓ ÁLLVÁNY</b></p> <p>Eloxált alumínium lábak és keresztmerevítők. 4 rakfelülettel. Kiemelhető, ipari mosogatógépből tisztítható, perforált polietilén polcbetétek. 10 cm-ként állítható polcmagasság. Szintezhető lábak. Szintenkénti terhelhetőség: 150 kg.</p> <p>Mérete: 1300×500×1800 mm Gyártó: BRESCANCIN S.R.L. Típus: BRE18_135</p>	1
A1.8	<p><b>FALI CSEPEGTETŐ POLC, KÉTSZINTES</b></p> <p>Két perforált polcfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból, lemezvastagság 10/10 mm. A peremmagassága 40 mm, a hátsó lemezfelhajtás 40 mm. Fali sín hossza 700 mm, állíthatósági lépések 75 mm-enként. Teherbírás: 90 kg. Tartozék: 6 konzol, 3 fali sín.</p> <p>Mérete: 1200×300×0 mm Gyártó: CORREX ART KFT. Típus: ÁFPP 120-30-2</p>	1
A1.9	<p><b>HULLADÉKTÁROLÓ</b></p> <p>50 literes űrtartalommal. AISI 304 minőségű rozsdamentes szálcsiszolt kivitel. Pedállal működtetett fedőemeléssel, emelő fölekkel, 2 db keménygumi kerékkel, támasztólábbal.</p> <p>Mérete: 380×380×615 mm Gyártó: STEFINOX KFT. Típus: IPA 04</p>	1

## FÖLDSZINTI KÁVÉZÓ

POZ	LEÍRÁS	MENNY.
A1.10	<b>SZERVÍROZÓ KOCSI</b> 3 rakfelülettel. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból készül. A mélyhúzott tálcás rakfelületek közötti szabad távolság 275 mm, terhelhetőségük 80 kg. Hegesztett polcrögzítéssel. Kör keresztmetszetű toló fogantyúval. 4 db szintetikus, önbeálló, nyomot nem hagyó, Ø 125 mm-es tömör kerekéből kettő fékeezhető. Ütközésvédő peremmel. Teljes teherbírása 120 kg. Mérete: 800×500×950 mm Gyártó: CORREX ART KFT. Típus: TKH 80-50	1
A1.11	<b>CSAPTELEP, RÁÉPÍTHETŐ, MŰANYAG KEVERŐKAROS</b> Ráépíthető keverő csaptelep, ipari kivitel. Krómozott csaptesttel, hosszú fekete keverőkarral, 1/2" csatlakozással, rögzítő furat 35 mm, 400 mm-es bekötőcsövek. Kifolyószár hossza: 300 mm. Mérete: 50×50×230 mm Gyártó: STEFINOX KFT. Típus: S313	1
A1.12	<b>PADLÓÖSSZEFOLYÓ</b> <b>## Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépész kiírásban szerepeltetendő! AG 142 rendszerű, fix magasságú kivitel, kiemelhető búzzárral, szintező talpakkal, 50 mm széles csempeperemmel. Vízszintes DN 70 kivezetéssel. 1.4301 anyagminőségű rozsdamentes acélból, pácolt, passzívált felülettel. Tartozék: hálós rács, szennyfogó kosár. (Beépítési igény szerint DN 100 csatlakozással, ill. függőleges kivezetéssel is választható.)</b> Mérete: 200×200×143 mm Gyártó: ACO Típus: 414746	1
C1	<b>KISZOLGÁLÓ TERÜLET</b>	
C1.1	<b>HŰTŐVITRIN</b> Bemutató vitrin édességek és sós sütemények hűtve tárolására. Szögletes formájú, függőleges mellső üvegburkolattal. Minden üvegezett oldal dupla szigetelésű, a frontüveg fűtéssel páramentesített. Rugóerővel segített záródású, hőszigetelt tolóajtókkal. Felső részén 350 mm széles üvegezetlen semleges felülettel. Ventilációs, digitális vezérlésű hűtőrendszerrel beállítható hőmérséklettartomány: +2...+8°C; páratartalom kb. 70%. 3 db állítható magasságú üvegpolccal [1 db 230 mm, 2 db 360 mm széles] és 450 mm széles alsó tároló felülettel, amelyeken a hőmérséklet-eloszlás azonos. Beépített LED világítással. Automata leolvasztással. Hűtőközeg: R134a. Mérete: 940×706×1260 mm Gyártó: OSCARTIELLE Típus: SWEET GLOBAL 2VD	1
C1.2	<b>SEMLEGES VITRIN</b> Bemutató vitrin édességek és sós sütemények hűtetlen tárolására. Szögletes formájú, függőleges mellső üvegburkolattal. Minden oldal üvegezett. Rugóerővel segített záródású tolóajtókkal. Felső részén 350 mm széles üvegezetlen semleges felülettel. 3 db állítható magasságú üvegpolccal [1 db 230 mm, 2 db 360 mm széles] és 450 mm széles alsó tároló felülettel. Beépített LED világítással. Mérete: 704×706×1260 mm Gyártó: OSCARTIELLE Típus: SWEET GLOBAL 2 DV DRY	1

<b>POZ</b>	<b>LEÍRÁS</b>	<b>MENNY.</b>
C1.3	<p><b>ITALHŰTŐ, PULT ALATTI</b></p> <p>Pultfedlap alá helyezhető, kompakt hűtőberendezés. 3 teli atóval, ajtónként két rácspolccal. Tárolókapacitása: 550 db 33cl (átm. 60 mm) üveg vagy doboz. Külső burkolata antracit színű. Belső borítása ezüstszerű, texturált acéllemez. Digitális hőmérsékletszabályozóval beállítható hűtési tartomány +2°C...+8°C. Kezelő szervek a jobboldalon. Automatikus leolvasztással. Cserélhető mágneses tömítések. R134a hűtőközeg. Magasság láb nélkül: 840 mm, állítható lábakkal: 860-880 mm.</p> <p>Mérete: 1350×576×840 mm</p> <p>Gyártó: GAMKO</p> <p>Típus: LG3/315</p>	1
C1.4	<p><b>HŰTÖTT MUNKAASZTAL</b></p> <p>Kapacitása 350 liter. 1 db ajtóval, 4 db rozsdamentes síneken kihúzható fiókkal, méretük: felső 203×302×521, alsó 223×302×521 mm. Munkafelület nélkül, pult alá építhető kivitel. A belső és a külső burkolatok AISI304 rozsdamentes acéllemezből, a hátlap galvanizált acéllemezből készült. 90 mm vastag hőszigetelés. Beállítható hőmérséklet: -2...+10°C. Nagyméretű digitális, fehér számjegyű kijelző. Páratartalom-választó gombbal 3 előbeállítási szinttel. Belső hőmérséklet kijelzés és beállítása digitális, mikroprocesszoros kezelőszerveken. Hibakód kijelzéssel. Kézi aktiválás a leolvasztási ciklushoz és a turbóhűtő ciklushoz melegen berakott ételek esetében. Besüllyesztett elpárologtató, egy darabban kihúzható hűtőegység a könnyű szervizelhetőség érdekében. Csak frontoldali szellőztetés szükséges az kondenzátorának, ezáltal teljesen beépíthető kivitelű. Ventilációs hűtőrendszer, optimalizált levegőkeringtetéssel. C-CFC-és HCFC mentes. Hűtőközeg: R290. Környezeti hőmérséklete max: +43°C. Klímaosztály 5, 40%. Forró gázzal történő automata leolvasztás, a leolvasztott víz forró gázzal történő elpárologtatása. Teljesen kompatibilis HACCP digitális vezérlés (előkészített RS485 porttal): ha a hőmérséklet meghaladja a kritikus határokat, aktiválódnak az akusztikus és vizuális riasztások. Könnyen cserélhető, 3 légkamrás ajtó és/vagy fióktömítések. A memóriában kéthavi esemény rögzíthető. -5 - +50 mm-t állítható, 150 mm magas lábakkal.</p> <p>Mérete: 1900×700×840 mm</p> <p>Gyártó: APO</p> <p>Típus: 5VB4</p>	1
C1.5	<p><b>ÉTJÉGGÉP</b></p> <p>Burkolata AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes, szálcsiszolt lemez. Kisméretű jégkúpból, 36 kg/24 óra gyártási teljesítménnyel. 19 kg-os hőszigetelt, ABS anyagú jégtároló rekesszel, hőszigetelt felhajtható műanyag ajtóval. Teljesen automatikus működés. Vízpermetező jégkészítő technológia, gravitációs kifolyó. Szerszám nélkül kivehető rozsdamentes szórókarok, rozsdamentes permetező fejek. Automatikus vezérlés, léghűtéses aggregátor. Befolyó víz maximális hőmérséklete 15°C, környezeti hőmérséklet 21°C. Hűtőközeg: R404a. Schuko hálózati csatlakozóval. Állítható (110-150 mm) magas lábakkal. Pult alá helyezhető kivitel, megfelelő átszellőztetéssel beépíthető.</p> <p>Mérete: 530×600×875 mm</p> <p>Gyártó: SCOTSMAN</p> <p>Típus: ACS 86 AS</p>	1

<b>POZ</b>	<b>LEÍRÁS</b>	<b>MENNY.</b>
C1.6	<p><b>POHÁRMOSOGATÓGÉP</b></p> <p>Óránkénti kapacitás: 30 kosár (400x400mm). AISI 304 rozsdamentes acél elülső panel, mosótank, mosó és öblítőkarok. Dupla burkolatú ajtó. Felső és alsó forgó mosó és öblítő karok. Külön mosogatási és öblítő ciklus. Beépített 5 literes bojler. Mosogatási hőmérséklet: 55/65°C. Forró vizes öblítés: 80/90°C. Két mosogatási ciklus: 120 és 300 mp. Funkciók: hideg vizes öblítés a meleg vizes öblítő ciklus után. Felszerelése: öblítőszer adagoló, beépített vízlágyító. Tartozék: 1 db poharakhoz való kosárral szállítva.</p> <p>Mérete: 460×600×700 mm</p> <p>Gyártó: MEIKO</p> <p>Típus: U400</p>	1
C1.7	<p><b>TURMIXGÉP</b></p> <p>1,9 literes, víztiszta polikarbonát tartállyal, egybeöntött fogantyúval, adagolónyílással ellátott tartályfedéllel. Polikarbonát hangszigetelő búrával. A tartályon mérőskálázás található, leemelhető, mosogatógépben tisztítható, egymásba rakható. "Auto Blend" technológiával, amely figyeli a készítendő mix konzisztenciáját és közben szabályozza a fordulatszámot, automatikus kikapcsoló rendszerrel. Kétféle aprítási fordulatszámmal, pulzáló, lassú indítás funkciókkal és időzítőkapcsolóval. A kezelőszerv fóliatasztatúrás panel, 2 soros digitális kijelző, 100 programhellyel. USB csatlakozóval. 3 Lóerős, kiszellőztetett motorral, fém kuplungszerkezettel. Aprító/pépesítő képessége: 5 dl alapanyagot 12 másodperc alatt elegyít. 4 élű késsel. Zúzott jéggel és jégkockával is használható. Munkafelületen megtapadó gumilábakkal.</p> <p>Mérete: 229×306×483 mm</p> <p>Gyártó: HAMILTON BEACH</p> <p>Típus: HBH850</p>	1
C1.8	<p><b>KONTAKT GRILL</b></p> <p>Rozsdamentes acél konstrukció. Bordás felületű alsó és felső öntöttvas sütőlapok. A felső lemez mozgató mechanikája kiegyenlítő funkciójú, mindig optimális felüllet fekszik fel a sütendő ételre. A sütési hőmérséklet 50...300 °C között állítható, a fűtőbetét mindkét sütőfelületbe integrált. Kiemelhető zsírgyűjtő tálcával.</p> <p>Mérete: 260×435×235 mm</p> <p>Gyártó: SIRMAN</p> <p>Típus: ELIO L-R</p>	1
C1.9	<p><b>GRÁNIT PULTFELÜLET</b></p> <p>30 mm vastag gránit munkafelület, amely az alatta lévő tartószerkezetre rögzíthető. 2 db 60 mm-es furattal. Színe a belsőépítészet szerint.</p> <p>Mérete: 3730×700×30 mm</p> <p>Gyártó: SPECIAL</p> <p>Típus: SWT-MARBLE</p>	1
C1.10	<p><b>NYITOTT SZEKRÉNY</b></p> <p>Alépitmény, munkafelület nélkül. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. Három oldala lemezzel burkolt, kezelő felől nyitott. Az alsó és közbenső polc a fedlappal megegyező anyagú; a polcok rakodószintje 190 és 440 mm. A lábak 40×40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merevítéssel kapcsolódnak a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető.</p> <p>Mérete: 500×700×870 mm</p> <p>Gyártó: SPECIAL</p> <p>Típus: SP_OPEN_CUPB</p>	1

# FÖLDSZINTI KÁVÉZÓ

POZ	LEÍRÁS	MENNY.
C1.11	<p><b>NYÍLÓAJTÓS ALÉPÍTMÉNY</b></p> <p>Alépítmény, munkafelület nélkül. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. Három oldala lemezzel burkolt, kezelő felől szárnyas ajtókkal zárt. Az alsó és közbenső polc a fedlappal megegyező anyagú; a polcok rakodószintje 190 és 440 mm. A lábak 40×40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merevítéssel kapcsolódnak a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető.</p> <p>Mérete: 700×700×870 mm</p> <p>Gyártó: SPECIAL</p> <p>Típus: SP_HINGED_CUPB</p>	1
C1.12	<p><b>ALÉPÍTMÉNY</b></p> <p>Alépítmény, munkafelület nélkül. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. Nyitott kivitel. A lábak 40×40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merevítéssel kapcsolódnak. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető.</p> <p>Mérete: 600×700×870 mm</p> <p>Gyártó: SPECIAL</p> <p>Típus: SP_TABLE</p>	1
C1.13	<p><b>MUNKAFELÜLET</b></p> <p>Hátsó felhajtású munkafelület. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m<sup>2</sup>. Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Medence beépítése a rajz szerint.</p> <p>Mérete: 5360×700×900 mm</p> <p>Gyártó: SPECIAL</p> <p>Típus: SWT</p>	1
C1.13.01	<p><b>MEDENCE, BEÉPÍTHETŐ</b></p> <p>Mérete: 400×340×250 mm</p> <p>Gyártó: SPECIAL</p> <p>Típus: V403425</p>	1
C1.14	<p><b>NYÍLÓAJTÓS ALÉPÍTMÉNY</b></p> <p>Alépítmény, munkafelület nélkül. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. Három oldala lemezzel burkolt, kezelő felől szárnyas ajtókkal zárt. Az alsó és közbenső polc a fedlappal megegyező anyagú; a polcok rakodószintje 190 és 440 mm. A lábak 40×40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merevítéssel kapcsolódnak a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető.</p> <p>Mérete: 1000×700×850 mm</p> <p>Gyártó: SPECIAL</p> <p>Típus: SP_HINGED_CUPB</p>	2
C1.15	<p><b>KIBILLENTHETŐ SZEMETES</b></p> <p>Rozsdamentes zártszelvény keretbe szerelt kibillenthető szemetessel. Fogantyú az előlapban kialakítva. A kibillentő lap belső oldalán szemeteszsák szorító gyűrűvel. Fedlap nélkül. Állítható lábakkal.</p> <p>Mérete: 400×700×850 mm</p> <p>Gyártó: SPECIAL</p> <p>Típus: SP_HOPPER</p>	1

## FÖLDSZINTI KÁVÉZÓ

POZ	LEÍRÁS	MENNY.
C1.16	<b>ALÉPÍTMÉNY</b> Alépítmény, munkafelület nélkül. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. Nyitott kivitel. A lábak 40×40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merevítéssel kapcsolódnak. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Mérete: 600×700×870 mm Gyártó: SPECIAL Típus: SP_TABLE	1
C1.17	<b>MUNKAFELÜLET</b> Hátsó felhajtású munkafelület. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m <sup>2</sup> . Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Medence beépítése a rajz szerint. Mérete: 1200×600×900 mm Gyártó: SPECIAL Típus: SWT	1
C1.18	<b>TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY, ALÉPÍTMÉNY</b> Alépítmény, munkafelület nélkül. Teljes egészében AISI304 (1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. Három oldala lemezzel burkolt, kezelő felől felső csapágyszűrésű, anyagában kialakított fogantyújú, gördülő tolóajtókkal, ajtó záródását segítő végpozícióval. Az alsó és közbenső polc a fedlappal megegyező anyagú; a polcok rakodószintje 190 és 440 mm. A lábak 40×40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merevítéssel kapcsolódnak, a vázszerkezethez hegesztettek. Kialakított csatlakozás a fedlaphoz. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Mérete: 1200×600×850 mm Gyártó: SPECIAL Típus: SP_SLIDING_CUPB	1
C1.19	<b>CSAPTELEP, RÁÉPÍTHETŐ, MŰANYAG KEVERŐKAROS</b> Ráépíthető keverő csaptelep, ipari kivitel. Krómozott csaptesttel, hosszú fekete keverőkarral, 1/2" csatlakozással, rögzítő furat 35 mm, 400 mm-es bekötőcsövek. Kifolyószár hossza: 300 mm. Mérete: 50×50×230 mm Gyártó: STEFINOX KFT. Típus: S313	1
C1.20	<b>VÍZLÁGYÍTÓ</b> ## Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Gépészetben kiírandó. Kabinetes vízlágyító berendezés, teljesen automata mennyiségvezérelt kivitel, digitális vezérléssel LCD kijelzővel. Térfogatáram: 1440 l/h; gyantatöltet: 10 liter; névleges kapacitás: 26 m <sup>3</sup> /nk°. Üzemi nyomás: 2-6 bar; vízhőmérséklet: 5...30°C. Vízfelhasználás: 85 lit/reg.; sófelhasználás: 1,5 kg/reg. Tartozék: 100µ előszűrő; szerelvényblokk, nyomásmérő óra, csatlakozó flexibilis csövek. Mérete: 270×480×532 mm Gyártó: BWT Típus: Aquadial Softlife 10	1
C1.21	<b>KÁVÉFŐZŐGÉP</b> ## Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Üzemeltetői bérlet. Mérete: 817×559×570 mm Gyártó: CIMBALI Típus: M100 DT2	1

POZ	LEÍRÁS	MENNY.
C1.22	<b>KÁVÉDARÁLÓ</b> <b>## Konyhatechnológiai eszközökön kívüli beszerzés. Üzemeltetői bérlet.</b> <b>Mérete: 220×442×620 mm</b> <b>Gyártó: CIMBALI</b> <b>Típus: MAGNUM ON DEMAND WIRELESS</b>	2
G1	<b>SZOCIÁLIS BLOKK</b>	
G1.1	<b>ÖLTÖZŐSZEKRÉNY, PADDAL</b> Porszórásos technológiával festett RAL 7035 színű acéllemez, önhordó vázszerkezet, 4 db "Z" kialakítású ajtóval. Alapfelszereltség: ruhaakasztó rúd, kopoltyúkkal szellőztetett ajtó, névtáblatartó. Kiegészítő felszerelés: lakatkilincs, ajtó előtt ülőpad. <b>Mérete: 700×840×2100 mm</b> <b>Gyártó: METALOBX KFT.</b> <b>Típus: PROJECT Z4 OSP PR</b>	2
G1.1.01	<b>FERDETETŐ</b> Porszórásos technológiával festett 30 fokos ferdetető, amely az öltözőszekrény tetejére szerelhető. <b>Mérete: 700×500×200 mm</b> <b>Gyártó: METALOBX KFT.</b> <b>Típus: NZ4-30P</b>	2