

Rajz-számozás		Mennyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
P3.1	1.	1	digitális mérleg, oszlopos kivitel, 300 kg-os méréshatárral, 100 grammos osztásértékkel, plató méret 500x650mm,	OD	2200	500x650x800	0,1			#HIV!
P3.2	2.	1	asztal, rozsdamentes acélból, rezgésmentes 50 mm vastag fedlappal, hátsó 50 mm magas felhajtással, alsó tároló polccal, szintező talpakon	ASSUR RM	AA+15070	1500×700×850				#HIV!
P3.3	3.	1	3 szintes rezgésmentes szállítókosz, 1000x500 mm-es polcmérettel, polconként 80 kg terhelhetőséggel, 4 db ütközésvédős önbeállós Ø125 mm-es kerékkel, rozsdamentes acél kivitelben (Ø25 mm-es rozsdamentes acél cső fogantyúval)	DIAMOND	CR3/100B	1090x590x960				#HIV!
P3.4		2	padlóösszefolyó, taposórácscsal (gépészeti beszerzés és beépítés)			200x200				
P4			Séf iroda							
P4.1	1.	1	bruttó 180 (nettó 160) literes pult alá helyezhető hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszer; zárható HardLine teli ajtó; belső, oldalsó világítás; hűtési tartomány: +1/+15°C között; mechanikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; kívül szürke színű porszórt acél burkolat; fekete színű, levehető fedlap: H=819 mm; rozsdamentes acél ajtó; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 3 db fehér színű védőbevonatos acél ráccspolc; padlórács; a polcok magassága 30 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: max. 45 kg; az ajtó nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; automatikus leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+32°C között - 4. klímaosztály; energiafelhasználás 24h alatt: 0,990 kWh	LIEBHERR	FKvesf 1805	600×600×850 / 819	0,12			
P5			Személyzeti étkező							
P5.1	1.	1	asztal, rozsdamentes acélból, rezgésmentes 50 mm vastag fedlappal, hátsó 50 mm magas felhajtással, alsó tároló polccal, szintező talpakon	ASSUR RM	AA+20060	2000×600×850				#HIV!
	1.a.	1	medence és csepptálca beépítése a fenti bútorba. Medenceméret: 400×400 mm	ASSUR RM	MED4040+CST	400×400+400×300				#HIV!
	1.b.	1	asztali hideg-melegvizes ipari keverő csaptelep, perlátorral, 300 mm hosszúságú kifolyóval, 26 liter/perces vízátfolyással, krómozott acél kivitelben	DIAMOND	CW2001-S	L=300; H=305				#HIV!

Rajz-számozás		Meny-nyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
P5.2	2.	1	bruttó 180 (nettó 160) literes pult alá helyezhető hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszer; zárható HardLine teli ajtó; belső, oldalsó világítás; hűtési tartomány: +1/+15°C között; mechanikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; kívül szürke színű porszórt acél burkolat; fekete színű, levehető fedlap: H=819 mm; rozsdamentes acél ajtó; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 3 db fehér színű védőbevonatos acél ráccspolc; padlórács; a polcok magassága 30 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: max. 45 kg; az ajtó nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; automatikus leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+32°C között - 4. klímaosztály; energiafelhasználás 24h alatt: 0,990 kWh	LIEBHERR	FKvesf 1805	600×600×850 / 819	0,12			
P5.3	3.	1	rozsdamentes acél fali szekrény, körben zárt, 2 tolóajtóval, süllyesztett hosszanti fogantyúval, megerősített aljjal, állítható magasságú közbelső polccal	DIAMOND	PSC200/B	2000x400x600				
P6			Catering raktár							
P6.1	1.	2	4 szintes tárolóállvány, szintezhető alumínium lábakkal, állítható magasságú, műanyag rácsos polclapokkal	ASSUR ST	BRE18/205	2000x500x1800				#HIV!
P6.2	2.	1	4 szintes tárolóállvány, szintezhető alumínium lábakkal, állítható magasságú, műanyag rácsos polclapokkal	ASSUR ST	BRE18/155	1500x500x1800				#HIV!
P6.3	3.	1	4 szintes tárolóállvány, szintezhető alumínium lábakkal, állítható magasságú, műanyag rácsos polclapokkal	ASSUR ST	BRE18/135	1300x500x1800				#HIV!
P6.4	4.	2	4 szintes tárolóállvány, szintezhető alumínium lábakkal, állítható magasságú, műanyag rácsos polclapokkal	ASSUR ST	BRE18/205	2000x500x1800				#HIV!
P6.5	5.	1	asztal, rozsdamentes acélból, rezgésmentes 50 mm vastag fedlappal, hátsó 50 mm magas felhajtással, alsó tároló polccal, szintező talpakon	ASSUR RM	AA+18070	1800×700×850				#HIV!
	5.a.	2	medence beépítése a fenti bútorba. Medenceméret: 500×500 mm;	ASSUR RM	MED5050	500×500×300				#HIV!
	5.b.	1	medence beépítése a fenti bútorba. Medenceméret: 400×340×300 mm	ASSUR RM	MED4034	400×340×300				#HIV!
	5.c.	2	asztali hideg-melegvízes ipari keverő csaptelep, perlátorral, 300 mm hosszúságú kifolyóval, 26 liter/perces vízfolyással, krómozott acél kivitelben	DIAMOND	CW2001-S	L=300; H=305				#HIV!
P7			Szárazáru raktár							
P7.1	1.	4	4 szintes tárolóállvány, szintezhető alumínium lábakkal, állítható magasságú, műanyag rácsos polclapokkal	ASSUR ST	BRE18/145	1400x500x1800				#HIV!
P7.2	2.	3	4 szintes tárolóállvány, szintezhető alumínium lábakkal, állítható magasságú, műanyag rácsos polclapokkal	ASSUR ST	BRE18/155	1500x500x1800				#HIV!
P7.3	3.	2	4 szintes tárolóállvány, szintezhető alumínium lábakkal, állítható magasságú, műanyag rácsos polclapokkal	ASSUR ST	BRE18/175	1700x500x1800				#HIV!
P8			Mélyhűtőkamra							

ASSUR Kft.

1117. Budapest, Budafoki út 183.

telefon: 06/1/ 481-95-95

fax: 06/1/ 481-95-99

e-mail: assur@assur.hu

web-site: www.assur.hu

2021.07.01

Rajz-számozás		Meny-nyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
P8.1	H1.	8	bruttó 556 (nettó 377) literes mélyhűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszer (NoFrost technológia); zárható SwingLine teli ajtó; hűtési tartomány: -14/-28°C között; elektronikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; optikai és akusztikus riasztási funkciók: túl magas belső hőmérséklet, ajtó nyitva maradás és áramkimaradás esetén, az áramellátás helyreállításával; billentyűzár funkció; nyomáskiegyenlítő szelep; forrógázos keretfűtés; kívül rozsdamentes acél burkolat; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; tisztító nyílás; 5 db megerősített, 600x400 mm méretű, fehér színű védőbevonatos acél ráccspolc; padlórács; a polcok magassága 85 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: max. 60 kg; az ajtó önműködően csukódik és nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; automatikus - szükségvezérelt és manuálisan is indítható - forrógázos leolvasztás; rozsdamentes acél 150-180 mm között állítható lábak; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 290) és falszigetelés (70 mm); k1,933 kWh; C energiahatékonysági osztályklímaosztály; GKv 6460 hűtővel párba állítható; energiafelhasználás 24h alatt: 3,701 kWh; C energiahatékonysági osztály	LIEBHERR	GGv 5860	747×750×2064	0,40			#HIV!
P9			Zöldség és hús hűtőkamrakombináció							
P9.1	H2.	8	bruttó 664 (nettó 491) literes hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszer; zárható SwingLine teli ajtó; hűtési tartomány: +1/+15°C között; 2 fokozatban állítható ventiláció és páratartalom; elektronikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; optikai és akusztikus riasztási funkciók: túl magas belső hőmérséklet és ajtó nyitva maradás esetén; billentyűzár funkció; nyomáskiegyenlítő szelep; kívül rozsdamentes acél burkolat; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 6 db megerősített, GN 2/1 méretű, fehér színű védőbevonatos acél ráccspolc; padlórács; a polcok magassága 100 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: max. 60 kg; az ajtó önműködően csukódik és nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; automatikus leolvasztás; rozsdamentes acél 150-180 mm között állítható lábak; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés (50 mm); külső hőmérséklet: +10/+40°C között - 5. klímaosztály; GGv 5860 mélyhűtővel párba állítható; energiafelhasználás 24h alatt: 1,933 kWh; C energiahatékonysági osztály	LIEBHERR	GKv 6460	747×750×2064	0,09			#HIV!
P10			Hús előkészítő							

Rajz-számozás		Meny-nyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
P10.1	1.	2	bruttó 664 (nettó 491) literes hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszer; zárható SwingLine teli ajtó; hűtési tartomány: +1/+15°C között; 2 fokozatban állítható ventiláció és páratartalom; elektronikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; optikai és akusztikus riasztási funkciók: túl magas belső hőmérséklet és ajtó nyitva maradás esetén; billentyűzár funkció; nyomáskiegyenlítő szelep; kívül rozsdamentes acél burkolat; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 6 db megerősített, GN 2/1 méretű, fehér színű védőbevonatos acél ráccspolc; padlórács; a polcok magassága 100 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: max. 60 kg; az ajtó önműködően csukódik és nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; automatikus leolvasztás; rozsdamentes acél 150-180 mm között állítható lábak; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés (50 mm); külső hőmérséklet: +10/+40°C között - 5. klímaosztály; GGv 5860 mélyhűtővel párba állítható; energiafelhasználás 24h alatt: 1,933 kWh; C energiahatékonysági osztály	LIEBHERR	GKv 6460	747×750×2064	0,09			
P10.2	2.	1	asztal, rozsdamentes acélból, rezgésmentes 50 mm vastag fedlappal, hátsó 50 mm magas felhajtással, alsó tároló polccal, szintező talpakon	ASSUR RM	AA+19070	1900×700×850				#HIV!
	2.a.	2	medence beépítése a fenti bútorba. Medenceméret: 500×500 mm;	ASSUR RM	MED5050	500×500×300				#HIV!
	2.b.	1	medence beépítése a fenti bútorba. Medenceméret: 400×340×300 mm	ASSUR RM	MED4034	400×340×300				#HIV!
	2.c.	2	asztali hideg-melegvízes ipari keverő csaptelep, perlátorral, 300 mm hosszúságú kifolyóval, 26 liter/perces vízfolyással, krómozott acél kivitelben	DIAMOND	CW2001-S	L=300; H=305				#HIV!
P10.3	3.	2	teli falipolc-lap	DIAMOND	P183	1800×300				#HIV!
	3.a.	2	fali konzolrögzítő létra a magasságban állítható konzolokhoz	DIAMOND	A62	600				#HIV!
	3.b.	4	magasságban állítható fali konzol a 300 mm széles polclapokhoz	DIAMOND	M300					#HIV!
P10.4	4.	2	asztal, rozsdamentes acélból, rezgésmentes 50 mm vastag fedlappal, hátsó 50 mm magas felhajtással, alsó tároló polccal, szintező talpakon	ASSUR RM	AA+14070	1400×700×850				#HIV!
P10.5	5.	4	teli falipolc-lap	DIAMOND	P143	1400×300				#HIV!
	5.a.	4	fali konzolrögzítő létra a magasságban állítható konzolokhoz	DIAMOND	A62	600				#HIV!
	5.b.	8	magasságban állítható fali konzol a 300 mm széles polclapokhoz	DIAMOND	M300					#HIV!
P10.6	6.	1	húsdaráló, 300 kg hús/óra elméleti kapacitással, motorhűtéssel, olajhűtéses fogaskerék meghajtással, 6 mm-es rozsdamentes acél rostéllyal, önélezős rozsdamentes acél késsel, polírozott alumíniumötvözet burkolattal	DIAMOND	TS22	450x220x400	1,1			#HIV!
P10.7	7.	1	asztali vákuumcsomagoló gép, 16 m3/óra elméleti vákuumpumpa kapacitással, 20-40 másodperces ciklusidővel, 420x370x180 mm méretű vákuumkamrával, digitális vezérléssel, lekerekített belső sarkokkal, kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal - Legelső használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a vákuumpumpa fel van-e töltve olajjal !	DIAMOND	GA-104/S	480x515x440	1,1			#HIV!

Rajz-számozás		Mennyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
P10.8	8.	1	félautomata felvágottszeletelő gép, (sajtok, zöldségfélék és fagyasztott élelmiszerek szeletelésére nem alkalmas), 300 mm átmérőjű rozsdamentes acél késsel, maximális vágási felület: 190x250 mm, szeletvastagság: 0-15 mm, beépített automata késélezővel, íves védőplexivel, fekete fogantyúkkal, eloxált alumínium burkolattal; szíj meghajtással	DIAMOND	300E/B-CE	600x480x420	0,22			#HIV!
P10.9	9.	1	UV fényes (ózonos) késfertőtlenítő, 25-30 kés kapacitással, mechanikus 120 perces időszabályozással, nikkelezett leszerelhető késtartókkal, 1 zárható akrilbetétes ajtóval, biztonsági mikrokapcsolóval, alsó cseppfogóval, falra szerelhető rozsdamentes acél kivitelben	DIAMOND	AS/P1-N	482x155x613	0,02			#HIV!
P10.10		1	padlóösszefolyó, taposóráccsal (gépeszeti beszerzés és beépítés)			200x200				
P11			Zöldség előkészítő							
P11.1	1.	1	asztal, rozsdamentes acélból, rezgésmentes 50 mm vastag fedlappal, hátsó 50 mm magas felhajtással, alsó tároló polccal, szintező talpakon	ASSUR RM	AA+15070	1500×700×850				#HIV!
	1.a.	2	medence beépítése a fenti bútorba. Medenceméret: 500×500 mm;	ASSUR RM	MED5050	500×500×300				#HIV!
	1.b.	1	medence beépítése a fenti bútorba. Medenceméret: 400×340×300 mm	ASSUR RM	MED4034	400×340×300				#HIV!
	1.c.	2	asztali hideg-melegvizes ipari keverő csaptelep, perlátorral, 300 mm hosszúságú kifolyóval, 26 liter/perces vízfolyással, krómozott acél kivitelben	DIAMOND	CW2001-S	L=300; H=305				#HIV!
P11.2	2.	2	teli falipolc-lap	DIAMOND	P203	2000×300				#HIV!
	2.a.	2	fali konzolrögzítő létra a magasságban állítható konzolokhoz	DIAMOND	A62	600				#HIV!
	2.b.	4	magasságban állítható fali konzol a 300 mm széles polclapokhoz	DIAMOND	M300					#HIV!
P11.3	3.	1	asztal, rozsdamentes acélból, rezgésmentes 50 mm vastag fedlappal, hátsó 50 mm magas felhajtással, alsó tároló polccal, szintező talpakon	ASSUR RM	AA+10070	1000×700×850				#HIV!
P11.4	4.	1	asztal, rozsdamentes acélból, rezgésmentes 50 mm vastag fedlappal, hátsó 50 mm magas felhajtással, alsó tároló polccal, szintező talpakon	ASSUR RM	AA+19070	1900×700×850				#HIV!
P11.5	5.	4	teli falipolc-lap	DIAMOND	P203	2000×300				#HIV!
	5.a.	4	fali konzolrögzítő létra a magasságban állítható konzolokhoz	DIAMOND	A62	600				#HIV!
	5.b.	8	magasságban állítható fali konzol a 300 mm széles polclapokhoz	DIAMOND	M300					#HIV!
P11.6	6.	1	zöldségszeletelőgép, 100-300 kg/óra elméleti kapacitással, 300 fordulat/perc teljesítménnyel, motorhűtéssel, biztonsági kapcsolóval, eloxált alumínium burkolattal és rozsdamentes acél felsőrésszel, szeletelőtárcsák nélkül szállítva	DIAMOND	TVA-38	240x570x470/810	0,38			#HIV!
	6.a.	1	5 darabos zöldségszeletelő tárcsakészlet: 10 mm-es kockázó tárcsával, 4 mm-es julienne vágó tárcsával, 10 mm-es szeletelő tárcsával, 3 mm-es szeletelő tárcsával és 8 mm-es szeletelő tárcsával	DIAMOND	CV10/A; R4/K; T10/A; T3/K; T8/A					
P11.7		1	padlóösszefolyó, taposóráccsal (gépeszeti beszerzés és beépítés)			200x200				
P12			Takarítószer és eszköztároló							

Rajz- számozás		Meny- nyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
P12.1	1.	1	kombinált kézmosó-kiöntő, korpuszra szerelhető keverő csaptelep, perlátorralpel, 430x280x130 mm méretű hátsó felhajtásos kézmosó medencével, 400x500x200 mm méretű kiöntővel és vödörtartó ráccsal, rozsdamentes acél kivitelben	DIAMOND	LMC-57	500x700x620/870				
P12.2	2.	1	padlóösszefolyó, taposórácscsal (gépészeti beszerzés és beépítés)			200x200				
P12.3	3.	1	4 szintes tárolóállvány, szintezhető alumínium lábakkal, állítható magasságú, műanyag rácsos polclapokkal	ASSUR ST	BRE18/115	1100x500x1800				#HIV!
			Földszint							
F1			Takarítószer és eszköztároló							
F1.1	1.	1	kombinált kézmosó-kiöntő, korpuszra szerelhető keverő csaptelep, perlátorralpel, 430x280x130 mm méretű hátsó felhajtásos kézmosó medencével, 400x500x200 mm méretű kiöntővel és vödörtartó ráccsal, rozsdamentes acél kivitelben	DIAMOND	LMC-57	500x700x620/870				
F1.2	2.	1	padlóösszefolyó, taposórácscsal (gépészeti beszerzés és beépítés)			530x200				
F1.3	3.	1	4 szintes tárolóállvány, szintezhető alumínium lábakkal, állítható magasságú, műanyag rácsos polclapokkal	ASSUR ST	BRE18/155	1500x500x1800				#HIV!
F2			Fogyasztóiedény mosogató							
F2.1	1.	1	asztal, rozsdamentes acélból, rezgésmentes 50 mm vastag fedlappal, hátsó felhajtással, szintező talpakon, hátsó összekötővel. Az F2.13 egység beépítésével.	ASSUR RM	AE+15075	1500×750×850				#HIV!
	1.a.	2	kerek nyílás, munkalapba	ASSUR RM	KNY200	átm. 200				#HIV!
F2.2	2.	1	befutó asztal, rozsdamentes acélból, kosárvezető profillal, zártszelvény lábakkal, szintező talpakon, hátsó felhajtással	ASSUR RM	BA150	1500×750×850				#HIV!
	2.a.	2	medence beépítése a fenti bútorba. Medenceméret: 500×500 mm;	ASSUR RM	MED5050	500×500×300				#HIV!
	2.a.	1	asztali flexibilis tisztító zuhany 1050 mm hosszúságú csővel, kétgombos keverő csaptelep, perlátorralpel, kifolyóval, zuhany vízátfolyása: 16 liter/perc, kifolyó vízátfolyása: 18 liter/perc, hideg és melegvíz csatlakozással, külön felszerelhető fali tartókonzollal	DIAMOND	CW8003-S	350x1100				#HIV!

Rajz-számozás		Meny-nyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
F2.3	3.	1	folyamatos üzemű szalagos mosogatógép, balról-jobbra menő üzemiránnyal, 500x500 mm-es mosogatókosárral, 200 kosár/óra elméleti kapacitással, 440 mm-es mosótér magassággal, 2 sebességes, digitális vezérléssel és kijelzéssel, bemeneti és kimeneti vízfűgőnyel, felfelé nyíló duplafalú ajtóval, nyitásérzékelő mikrokapcsolóval, öndiagnosztikával, automatikus vízfeltöltéssel, vegyszeradagolók nélkül, szennyvízkinyomó pumpa nélkül (gravitációs szennyvíz ürítéssel), rozsdamentes acél mosó- és öblítőkarral, dupla hő- és hangszigetelt falakkal, kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal, állítható magasságú rozsdamentes acél lábakkal, 3 db mosogatókosárral szállítva, a mosogatógép üzemeltetéséhez külön vízlágyító szükséges	DIAMOND	D160E/7-SP	1968x770x1615		29	29	#HIV!
	3.a.	1	szárító zóna, rásegítő ventilátorral a fenti mosogatógéphez	DIAMOND	DSM-A/7 + DMA-	600x748x1825		6,55	6,55	#HIV!
F2.4	4.	1	elszívó ernyő, fali "EK" típus, rozsdamentes acélból, két oldalon szétszedhető labirintszűrővel, két oldalon zsírleeresztő csappal, tetején 315 mm átmérőjű légtechnikai kiállással	ASSUR RM	EK11300	3000×1100×400				#HIV!
F2.5	5.	1	görgősoros kifutó asztal	DIAMOND	DRP-16	1645x630x875				#HIV!
F2.6	6.	1	kombinált kézmosó-kiöntő, korpuszra szerelhető keverő csaptelep, perlátorralpel, 430x280x130 mm méretű hátsó felhajtásos kézmosó medencével, 400x500x200 mm méretű kiöntővel és vödörtartó ráccsal, rozsdamentes acél kivitelben	DIAMOND	LMC-57	500x700x620/870				
F2.7	7.	1	automata vízlágyító, max. 3000 liter/óra átfolyási kapacitással, 50 literes gyantatöltettel, idő- és mennyiségvezérelt regenerálással, 12500 literes regenerálási ciklus kapacitással - 200 mg/l CaCO3 vízkeménység esetén (1°f /francia vízkeménység/ = 10 mg/l CaCO3), digitális programozható vezérléssel, 5 nyelvű LCD kijelzővel, műanyag burkolattal, 2 darabból álló kivitelben	DIAMOND	ADD-50/DL-2	400x790+250x1570	0,15			#HIV!
F2.8	8.	2	4 szintes tárolóállvány, szintezhető alumínium lábakkal, állítható magasságú, műanyag rácsos polcokkal	ASSUR ST	BRE18/205	2000x500x1800				#HIV!
F2.9	9.	4	Tányér melegtartó; 2 aknás, 260-310 mm átmérőjű tányérok részére; több rugós feladó rendszer; rozsdamentes acél kivitel; termosztáttal állítható hőmérséklet 30°C - 120°C között; 1,5 méteres kábel; gördíthető kivitelben, 4 kerékkel, ebből 2 fékezhető (bordó katalógus 1008. oldal)	DIAMOND	2THN-MS310	435x870x910	1,6			
F2.10	10.	14	tálcátartó kocsi, rozsdamentes acélból, 2 x 13 db GN 1/1-es tálca részére, 130mm sínávolsággal, 2 db fékezhető ill. 2 db bolygó kerékkel	ASSUR RM	TTK36	576×670×1800				#HIV!
F2.11	11.	2	mosogatókosár szállító kocsi, 50x50cm-es kosarak fogadására kialakított platóval	DIAMOND	CAR-1M/B	590x590x800				
F2.12		1	padlóösszefolyó, taposórácscsal (gépeszeti beszerzés és beépítés)			1030x200				
F2.13	11.	1	Ételmaradék daráló, beépíthető. Az egység munkasztalba van integrálva. Az élelmiszerhulladék folyamatosan betölthető a felső nyíláson át. A fedél lecsukása után indul a daráló fázis. A ledarált anyag egy vákuumos csőrendszeren keresztül jut a víztelenítő egységbe. A fém tárgyak bejutásának meggátlására a ledobónyílásban mágnes került elhelyezésre.	Rendisk	WSI	740x645x900		4,5		

ASSUR Kft.

1117. Budapest, Budafoki út 183.

telefon: 06/1/ 481-95-95

fax: 06/1/ 481-95-99

e-mail: assur@assur.hu

web-site: www.assur.hu

2021.07.01

Rajz- számozás		Meny- nyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
F3			Üzemiedény mosogató							
F3.1	1.	1	nagykonyhai mosogató, csapterlep, perlátorral nélkül; rozsdamentes acélból, 2 medencés, medence mérete: 600*500*300 mm, zártszelvény lábakkal, hátsó felhajtással, szintező talpakon	ASSUR RM	NME2-653	1400×700×850				#HIV!
	1.a.	1	asztali flexibilis tisztító zuhany 1050 mm hosszúságú csővel, kétgombos keverő csapterlep, perlátorralpel, kifolyóval, zuhany vízátfolyása: 16 liter/perc, kifolyó vízátfolyása: 18 liter/perc, hideg és melegvíz csatlakozással, külön felszerelhető fali tartókonzollal	DIAMOND	CW8003-S	350x1100				#HIV!
F3.2	2.	1	kombinált kézmosó-kiöntő, korpuszra szerelhető keverő csapterlep, perlátorralpel, 430x280x130 mm méretű hátsó felhajtásos kézmosó medencével, 400x500x200 mm méretű kiöntővel és vödörtartó ráccsal, rozsdamentes acél kivitelben	DIAMOND	LMC-57	500x700x620/870				
F3.3	3.	2	4 szintes tárolóállvány, szintezhető alumínium lábakkal, állítható magasságú, műanyag rácsos polclapokkal	ASSUR ST	BRE18/205	2000x500x1800				#HIV!
F4			Főzőkonyha							
F4.29	1.	2	bruttó 405 literes hűtött munkaasztal, hátsó felhajtás nélkül, jobb oldalon elhelyezett aggregáttal, ventilációs hűtéssel, R290 környezetbarát hűtőközeggel, rozsdamentes acél munkalappal, 1 nyíló ajtóval és 4 fiókkal, 100°-nál megálló és önmagától visszazáródó ajtóval, megfordítható ajtónyitási irányúval, ergonómikus kialakítású süllyesztett fogantyúkkal, cserélhető mágneses zárótömítéssel, ajtós részben 1 db GN 1/1-es 530x325 mm méretű rácspolccal, lekerekített sarkokkal, digitális vezérléssel és kék ledes hőmérsékletkijelzéssel, automatikus leolvasztással, -2/+8°C között szabályozható hűtési hőmérséklettel, trópusi (T) klímaosztályú besorolással (+43°C), 50 mm vastagságú CFC mentes poliuretán szigeteléssel, kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal, 4 db állítható magasságú acél lábbal - Gastro Line Plus széria	DIAMOND	DT178/R2+2XCA1/2-PM	1755x700x850/900	0,28			#HIV!
F4.30	1.a.	1	átadó polc, rozsdamentes acélból, két szintes, pultra építhető	ASSUR RM	AP2175	1750×300×600				#HIV!
F4.1	1.	2	blokkba építhető elektromos üzemű tűzhely 4 zónás indukciós főzőlappal (4 x 5 kW), 280 mm átmérőjű független vezérlésű főzőzónákkal, 6 mm vastag üvegkerámia indukciós lappal, mechanikus hőfokszabályzással, alsó részében nyitott készüléktartó pulttal, rozsdamentes acél kivitelben, szintezhető talpakkal	DIAMOND	E9/4IDA8	800x900x850		20	40	#HIV!
F4.2	2.	2	blokkba építhető semleges blokkelem, alsó részében nyitott készüléktartó pulttal, rozsdamentes acél kivitelben, szintezhető talpakkal	DIAMOND	N9/PTA8	800x900x850				#HIV!
F4.3	3.	1	blokkba építhető elektromos üzemű tűzhely 4 öntöttvas főzőlappal (3x3 kW és 1x4 kW), 300x300 mm méretű szögletes főzőlapokkal, 7 fokozatú hőfokszabályozóval, alul GN 2/1-es (535x650x300 mm) belméretű elektromos üzemű statikus sütővel (6,2 kW), 125-300°C közti hőfokszabályozással, rozsdamentes acél kivitelben, állítható acél lábakkal, sütőtepsik és rácsok nélkül szállítva	DIAMOND	E9/4PQF8	800x900x850/920		19	19	#HIV!

ASSUR Kft.

1117. Budapest, Budafoki út 183.

telefon: 06/1/ 481-95-95

fax: 06/1/ 481-95-99

e-mail: assur@assur.hu

web-site: www.assur.hu

Rajz-számozás		Mennyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
F4.4	4.	1	blokkba építhető semleges blokkelem, alsó részében nyitott készüléktartó pulttal, rozsdamentes acél kivitelben, szintezhető talpakkal	DIAMOND	N9/PTA4	400x900x850				#HIV!
F4.5	5.	1	blokkba építhető elektromos üzemű 2x40 literes tésztafőző, 350x510x300 mm méretű GN 1/1-es medencével, túlfolyóval, alsó részében ajtóval zárt készüléktartó pulttal, rozsdamentes acél kivitelben, állítható acél lábakkal, főzőkosarak nélkül szállítva	DIAMOND	E9/CPA8	800x900x850/920		18	18	#HIV!
F4.6	6.	1	Vario Cooking Center, 2x25 literes multifunkciós sütő- és főzőberendezés, maghőmérő szondával (nyomás alatti főzés funkcióval is rendelhető, melynek felára: 940.680.- Ft + ÁFA)	RATIONAL	iVario PRO2	1100x938x485+672		21	21	#HIV!
F4.7	7.	2	blokkba építhető 100 literes elektromos üzemű főzőüst indirekt fűtéssel, 600 mm átmérőjű és 400 mm mély duplafalú rozsdamentes acél üsttel, rozsdamentes acél kivitelben, állítható acél lábakkal	DIAMOND	E9/M10I8	800x900x850/920		14,4	28,8	#HIV!
F4.8	8.	1	blokkba építhető elektromos üzemű 2x20 literes fritőz, hideg zónával, olajleeresztő csappal és rozsdamentes fedőkkel, alul 2 ajtóval zárt készüléktartó pulttal, 290x400x220 mm méretű lekerekített sarkú medencékkel, 270x360x140 mm méretű krómozott sütőkosarakkal, 100-180°C közti hőfokszabályozással, kívül-belül rozsdamentes acél kivitelben, állítható acél lábakkal	DIAMOND	E9/F36A8	800x900x850/920		32	32	#HIV!
F4.9	9.a.	1	blokkba építhető semleges blokkelem, alsó részében nyitott készüléktartó pulttal, rozsdamentes acél kivitelben, szintezhető talpakkal	DIAMOND	N9/PTA8	800x900x850				#HIV!
	9.b.	1	blokkba építhető semleges blokkelem, alsó részében nyitott készüléktartó pulttal, rozsdamentes acél kivitelben, szintezhető talpakkal	DIAMOND	N9/PTA4	400x900x850				#HIV!
F4.10	10.	1	blokkba építhető elektromos üzemű sütőlap (2x6 kW), 770x610 mm méretű 2/3 sima és 1/3 bordázott acél lappal, körben fröccsenésgátló felhajtással, alul GN 2/1-es nyitott alsó polcos 760x740x360 mm belméretű készüléktartó pulttal, zsírgyűjtő fiókkal, 50-300°C közti mechanikus hőfokszabályzással, rozsdamentes acél kivitelben, állítható acél lábakkal	DIAMOND	E9/PMA8	800x900x850/920		12	12	#HIV!
F4.11	11.	3	elszívó ernyő, sziget, indukciós rozsdamentes acélból, friss levegő befúvással, két oldalon szétszedhető labirintszűrővel, két oldalon zsírleeresztő csappal, tetején 315 mm átmérőjű légtechnikai kiállással Kiegészítő felszerelés: UV fénnel működő zsírleválasztó egység	ASSUR RM	SZI22200	2000×2200×400	0,2			#HIV!
	11.a.	12	Beépített világítás, elszívó ernyőbe, IP65	ASSUR RM	LVVN	fm	0,3			#HIV!
	11.b.	6	Eszköz tartó polc ("pot rack"), rozsdamentes acélból, elszívó ernyőre rögzíthető	ASSUR RM	PR	fm * 400 * 500				#HIV!

Rajz-számozás		Mennyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
F4.12	12.	2	bruttó 556 (nettó 377) literes mélyhűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszer (NoFrost technológia); zárható SwingLine teli ajtó; hűtési tartomány: -14/-28°C között; elektronikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; optikai és akusztikus riasztási funkciók: túl magas belső hőmérséklet, ajtó nyitva maradás és áramkimaradás esetén, az áramellátás helyreállításával; billentyűzár funkció; nyomáskiegyenlítő szelep; forrógázos keretfűtés; kívül rozsdamentes acél burkolat; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; tisztító nyílás; 5 db megerősített, 600x400 mm méretű, fehér színű védőbevonatos acél ráccspolc; padlórács; a polcok magassága 85 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: max. 60 kg; az ajtó önműködően csukódik és nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; automatikus - szükségvezérelt és manuálisan is indítható - forrógázos leolvasztás; rozsdamentes acél 150-180 mm között állítható lábak; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 290) és falszigetelés (70 mm); k1,933 kWh; C energiahatékonysági osztály helyezhető asztali feltéthűtő sík edzett üveg leheletvédővel, ventilációs hűtéssel, környezetbarát R290 hűtőközeggel,	LIEBHERR	GGv 5860	747×750×2064	0,40			
F4.13	13.	1	bruttó 664 (nettó 491) literes hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszer; zárható SwingLine teli ajtó; hűtési tartomány: +1/+15°C között; 2 fokozatban állítható ventiláció és páratartalom; elektronikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; optikai és akusztikus riasztási funkciók: túl magas belső hőmérséklet és ajtó nyitva maradás esetén; billentyűzár funkció; nyomáskiegyenlítő szelep; kívül rozsdamentes acél burkolat; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 6 db megerősített, GN 2/1 méretű, fehér színű védőbevonatos acél ráccspolc; padlórács; a polcok magassága 100 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: max. 60 kg; az ajtó önműködően csukódik és nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; automatikus leolvasztás; rozsdamentes acél 150-180 mm között állítható lábak; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés (50 mm); külső hőmérséklet: +10/+40°C között - 5. klímaosztály; GGv 5860 mélyhűtővel párba állítható; energiafelhasználás 24h alatt: 1,933 kWh; C energiahatékonysági osztály	LIEBHERR	GKv 6460	747×750×2064	0,09			

Rajz-számozás		Mennyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
F4.14	14.	2	kombi sütő, pároló - elektromos, komplett rozsdamentes kivitelben 10xGN1/1; 20xGN1/2 edény részére. 10,1"-os színes FT-kijelzővel, egyszerűen kezelhető érintőképernyővel; iProductManager - a teljes gyártási folyamat intelligens és rugalmas szervezése; megjeleníti az együtt elkészíthető ételeket, lehetővé teszi minden tálcahely egyedi felügyeletét vegyes betöltés esetén is; iDensityControl - mindig biztosítja a megfelelő sütőklímát; kombigőzölés az alábbi üzemmódokkal: gőz 30°C-130°C, forró levegő 30°C-300°C, gőz és forró levegő kombinációja 30°C-300°C. Főzés alacsony hőmérsékleten (éjszaka is); Delta-T sütés nagy húsdarabok kímélő elkészítéséhez; (éjszaka is) 10 kedvencnek jelölhető iCookingSuite főzési út és kézi program, így könnyen megtalálhatók a kezdőképernyőn a kedvenceket jelző csillag ikon alatt; ConnectedCooking - a sütő távvezérlése és távfelügyelete számítógépről, okostelefonról vagy táblagépről; iCareSystem - intelligens tisztító- és vízköoldó rendszer, mely észleli a szennyezettség aktuális mért1,933 kWh; C energiahatékonysági osztályklímaosztály; GKv 6460 hűtővel párba állítható; energiafelhasználás 24h alatt: 3,701 kWh; C energiahatékonysági osztály 3x GN 1/4 + 5x GN 1/6 + 5x GN 1/9 - 150 mm kapacitással, digitális vezérléssel és kék ledes kijelzéssel, 0/+8°C között szabályozható hűtési hőmérséklettel, 5. klímaoszt	RATIONAL	iCP101 CD1ERRA 000 1080	850×842×1014		18,9	37,8	#HIV!
	14.a.	2	készüléktartó állvány, GN1/1 méretű edényeknek tálcátartó ráccsal	ASSUR RM		850x800x850				#HIV!
F4.15	15.	1	elszívó ernyő, fali, indukciós rozsdamentes acélból, friss levegő befúvással, szétszedhető labirintszűrővel, két oldalon zsírleeresztő csappal, tetején 315 mm átmérőjű légtechnikai kiállással	ASSUR RM	FIF13240	2400×1300×400				#HIV!
	15.a.	2,4	Beépített világítás, elszívó ernyőbe, IP65	ASSUR RM	LVVN	fm	0,1			#HIV!
F4.16	16.	1	sokkoló hűtő-fagyasztó, 15x GN 1/1 vagy 15x EN 600x400 mm kapacitással, hűtési ciklus +70°C-ról +3°C-ra 90 perc alatt 48 kg, fagyasztási ciklus +70°C-ról -18°C-ra 240 perc alatt 32 kg, beépített maghőmérővel, alsó elhelyezésű színes érintőképernyős vezérléssel, riasztás funkcióval, 67 mm-es polcosztással, 90°-tól önmagától visszazáródó fix jobbos nyitódású (PK-CIG típusú opciósan rendelhető balos zsanér-szettel megfordítható) teli ajtóval, süllyesztett ajtófogantyúval, könnyen cserélhető mágneses zárótömítéssel, ajtókeret fűtéssel, nyitásérzékelő mikrokapcsolóval, lekerekített sarkokkal, +70/-18°C közti hűtési hőmérséklettel, 60 mm vastag CFC mentes szigeteléssel, R404A hűtőközzel, 4-es klímaosztályú besorolással (+30), manuális vagy automatikus leolvasztással (ciklusfüggő), kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal, 4 db	DIAMOND	CBT151/NT	790×830×1770		2,1	2,1	#HIV!
F4.17	17.	3	tálcátartó kocsi, 20x GN 1/1 - 75 mm kapacitással, rozsdamentes acél kivitelben, 25x25 mm-es cső vázzal, 4 db Ø125 mm-es kerékkel, amiből 2 fékeezhető, szétszerelhető kivitelben	DIAMOND	CG120/B	383x555x1838				
F4.18	18.	2	asztal, rozsdamentes acélból, rezgésmentes 50 mm vastag fedlappal, hátsó 50 mm magas felhajtással, alsó tároló polccal, szintező talpakon	ASSUR RM	AA+15070	1500×700×850				#HIV!
	18.a.	4	teli falipolc-lap	DIAMOND	P143	1400×300				#HIV!
	18.b.	4	fali konzolrögzítő létra a magasságban állítható konzolokhoz	DIAMOND	A62	600				#HIV!
	18.c.	8	magasságban állítható fali konzol a 300 mm széles polclapokhoz	DIAMOND	M300					#HIV!

ASSUR Kft.

1117. Budapest, Budafoki út 183.

telefon: 06/1/ 481-95-95

fax: 06/1/ 481-95-99

e-mail: assur@assur.hu

web-site: www.assur.hu

2021.07.01

Rajz-számozás		Meny-nyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
F4.19	19.	2	asztal, rozsdamentes acélból, rezgésmentes 50 mm vastag fedlappal, hátsó felhajtással, szintező talpakon, hátsó összekötővel	ASSUR RM	AE+14060	1400×600×850				#HIV!
	19.a.	4	teli falipolc-lap	DIAMOND	P143	1400×300				#HIV!
	19.b.	4	fali konzolrögzítő létra a magasságban állítható konzolokhoz	DIAMOND	A62	600				#HIV!
	19.c.	8	magasságban állítható fali konzol a 300 mm széles polclapokhoz	DIAMOND	M300					#HIV!
F4.20	20.	3	bruttó 180 (nettó 160) literes pult alá helyezhető hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszer; zárható HardLine teli ajtó; belső, oldalsó világítás; hűtési tartomány: +1/+15°C között; mechanikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; kívül szürke színű porszórt acél burkolat; fekete színű, levehető fedlap: H=819 mm; rozsdamentes acél ajtó; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 3 db fehér színű védőbevonatos acél rácspolc; padlórács; a polcok magassága 30 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: max. 45 kg; az ajtó nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; automatikus leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+32°C között - 4. klímaosztály; energiafelhasználás 24h alatt: 0,990 kWh	LIEBHERR	FKvesf 1805	600×600×850 / 819	0,12			
F4.21	21.	1	keverő-dagasztó-habverő gép, 20 literes rozsdamentes acél kiemelhető üsttel, 3 (alumínium keverő, alumínium dagasztó és rozsdamentes acél habverő) karral, változtatható fordulatszám - 3 sebességes, biztonsági mikrokapcsolóval, vészleállító kapcsolóval, rozsdamentes acél védőráccsal, olajhűtéses fogaskerék meghajtással, szürke festett burkolattal	DIAMOND	BM-20AT/N	515x560x770	1,1			#HIV!
F4.22	22.	1	keverő-dagasztó-habverő gép, 30 literes rozsdamentes acél kiemelhető üsttel, 3 (alumínium keverő, alumínium dagasztó és rozsdamentes acél habverő) karral, változtatható fordulatszám - 3 sebességes, biztonsági mikrokapcsolóval, vészleállító kapcsolóval, rozsdamentes acél védőráccsal, olajhűtéses fogaskerék meghajtással, szürke festett burkolattal	DIAMOND	BM-30AT/NK	630x650x1160	1,5			#HIV!
	22.a.	1	digitális konyhai mérleg, 240x180 mm méretű tálcával, 10 kg méréshatárral, 2 gr pontossággal	DIAMOND	BTX-10S	230x190x105				#HIV!
F4.23	23.	2	34 literes professzionális mikrohullámú készülék, 2 szintes kialakítással - de kivehető üveg polccal, 2 magnetronnal, 5 fokozatú 2100 W-os teljesítménnyel, 360x409x225 mm-es (GN 2/3-os) belső mérettel, max. 350 mm-es tányér átmérőhöz, digitális vezérléssel és kijelzéssel, 100 programhellyel, programismétlő funkcióval, 60 perces időkapcsolóval, program végén hangjelzéssel, üvegbetétes oldalra nyíló ajtóval, öndiagnosztikával, belső világítással, fix üvegkerámia alaplappal, 1,5 m-es vezetékkel, kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal, rakásolható kivitelben - Fém edénnyel nem használható !	DIAMOND	DW3421-DE	574x528x368	3,2			#HIV!

ASSUR Kft.

1117. Budapest, Budafoki út 183.

telefon: 06/1/ 481-95-95

fax: 06/1/ 481-95-99

e-mail: assur@assur.hu

web-site: www.assur.hu

2021.07.01

Rajz-számozás		Mennyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
F4.24	24.	1	elektromos üzemű szalamander, 2 független fűtőzónával, mozgatható felső fűtéssel, 540x375 mm méretű sütőfelülettel, mechanikus vezérléssel, kiemelhető alsó tálcával, kívül-belül rozsdamentes acél kivitelben, nyitott oldalakkal, de opcióként külön rendelhető hozzá oldallemez	DIAMOND	SA/60E	600x590x590	3			#HIV!
F4.28	24.	1	ipari rúdmixer, 400 mm-es rozsdamentes acél szárral, habverőfej nélkül, változtatható sebességgel, 2000-9000 vagy 15000 fordulat/perc teljesítménnyel, főkapcsolóval, műanyag burkolattal, külön rendelhető hozzá habverőfej	DIAMOND	MIV-40	750	0,4			#HIV!
	24.a.	1	habverőfej MIV-30 és MIV-40 típusú rúdmixerhez	DIAMOND	AI/MIV	300				#HIV!
F4.25	25.	1	lágysajt és mozzarella reszelő, 7 mm reszelőfejjel, elméleti 50 kg/óra kapacitással, olajhűtéses fogaskerék meghajtással, rozsdamentes acél burkolattal	DIAMOND	HRP-7M	220x420x430	0,75			#HIV!
	26.	1	félautomata felvágottszeletelő gép, (sajtok, zöldségfélék és fagyasztott élelmiszerek szeletelésére nem alkalmas), 300 mm átmérőjű rozsdamentes acél késsel, maximális vágási felület: 190x250 mm, szeletvastagság: 0-15 mm, beépített automata késélezővel, íves védőplexivel, fekete fogantyúkkal, eloxált alumínium burkolattal; szíj meghajtással	DIAMOND	300E/B-CE	600x480x420	0,22			#HIV!
	26.a.	1	300 mm átmérőjű teflon bevonatú kiegészítő kés sajt szeleteléshez 300E/B-CE típusú felvágottszeletelő géphez	DIAMOND	9CE17704D					#HIV!
	27.	1	UV fényes (ózonos) késfertőtlenítő, 25-30 kés kapacitással, mechanikus 120 perces időszabályozással, nikkelezett leszerelhető késtartókkal, 1 zárható akrilbetétes ajtóval, biztonsági mikrokapcsolóval, alsó cseppfogóval, falra szerelhető rozsdamentes acél kivitelben	DIAMOND	AS/P1-N	482x155x613	0,02			#HIV!
F4.31		2	padlóösszefolyó, taposórácscsal (gépészeti beszerzés és beépítés)			2030x300				
F4.32		1	padlóösszefolyó, taposórácscsal (gépészeti beszerzés és beépítés)			2030x200				
F4.32		1	padlóösszefolyó, taposórácscsal (gépészeti beszerzés és beépítés)			200x200				
F5			Tálalópult raktár							

Rajz-számozás		Meny-nyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
F5.1	1.	4	bruttó 664 (nettó 491) literes hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszer; zárható SwingLine teli ajtó; hűtési tartomány: +1/+15°C között; 2 fokozatban állítható ventiláció és páratartalom; elektronikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; optikai és akusztikus riasztási funkciók: túl magas belső hőmérséklet és ajtó nyitva maradás esetén; billentyűzár funkció; nyomáskiegyenlítő szelep; kívül rozsdamentes acél burkolat; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 6 db megerősített, GN 2/1 méretű, fehér színű védőbevonatos acél ráccspolc; padlórács; a polcok magassága 100 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: max. 60 kg; az ajtó önműködően csukódik és nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; automatikus leolvasztás; rozsdamentes acél 150-180 mm között állítható lábak; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés (50 mm); külső hőmérséklet: +10/+40°C között - 5. klímaosztály; GGv 5860 mélyhűtővel párba állítható; energiafelhasználás 24h alatt: 1,933 kWh; C energiahatékonysági osztály	LIEBHERR	GKv 6460	747×750×2064	0,09			
F5.2	2.	1	bruttó 556 (nettó 377) literes mélyhűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszer (NoFrost technológia); zárható SwingLine teli ajtó; hűtési tartomány: -14/-28°C között; elektronikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; optikai és akusztikus riasztási funkciók: túl magas belső hőmérséklet, ajtó nyitva maradás és áramkimaradás esetén, az áramellátás helyreállításával; billentyűzár funkció; nyomáskiegyenlítő szelep; forrógázos keretfűtés; kívül rozsdamentes acél burkolat; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; tisztító nyílás; 5 db megerősített, 600x400 mm méretű, fehér színű védőbevonatos acél ráccspolc; padlórács; a polcok magassága 85 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: max. 60 kg; az ajtó önműködően csukódik és nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; automatikus - szükségvezérelt és manuálisan is indítható - forrógázos leolvasztás; rozsdamentes acél 150-180 mm között állítható lábak; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 290) és falszigetelés (70 mm); k1,933 kWh; C energiahatékonysági osztály helyezhető asztali feltéthűtő sík edzett üveg leheletvédővel, ventilációs hűtéssel, környezetbarát R290 hűtőközeggel,	LIEBHERR	GGv 5860	747×750×2064	0,40			
F5.3	3.	1	fűthető hőszigetelt bankettkocsi, 20x GN 2/1 vagy 40x GN 1/1 kapacitással, 60 mm-es sintávolsággal, belső ventilációval, párástírási lehetőséggel, 0/+90°C közti mechanikus hőmérsékletszabályzással és anagló hőmérsékletkijelzéssel, duplafalú hőszigeteléssel, 100°-ig nyíló kulccsal zárható automatikusan visszacsukódó ajtóval, cserélhető ajtótmítéssel, oldalsó fogantyúkkal, alul körben a sarkokon megerősített ütközővel, rozsdamentes acél kivitelben, 4 db 160 mm átmérőjű kerékkel - melyből 2 db fékezhető, rácsok és tálcák nélkül	DIAMOND	CCE20	799x876x1640	2			#HIV!
F5.4	4.	2	4 szintes tárolóállvány, szintezhető alumínium lábakkal, állítható magasságú, műanyag rácsos polclapokkal	ASSUR ST	BRE18/205	2000x500x1800				#HIV!

ASSUR Kft.

1117. Budapest, Budafoki út 183.

telefon: 06/1/ 481-95-95

fax: 06/1/ 481-95-99

e-mail: assur@assur.hu

web-site: www.assur.hu

Rajz-számozás		Meny-nyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
F5.5	5.	1	4 szintes tárolóállvány, szintezhető alumínium lábakkal, állítható magasságú, műanyag rácsos polcokkal	ASSUR ST	BRE18/195	1900x500x1800				#HIV!
F6			Tálalópult és látványkonyha							
F6.1	1.	1	semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, hátsó 50 mm-es felhajtással, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, nyitott tároló résszel	ASSUR RM	AT+18070	1500×700×850				#HIV!
			edzett üveg térelválasztó, mart belső felülettel (belsőépítészeti beszerzés és kivitelezés)							
F6.2	2.	1	semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, hátsó 50 mm-es felhajtással, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, nyitott tároló résszel	ASSUR RM	AT+20070	2000×700×850				#HIV!
			edzett üveg térelválasztó, mart belső felülettel (belsőépítészeti beszerzés és kivitelezés)							
F6.3	3.	1	semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, hátsó 50 mm-es felhajtással, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, nyitott tároló résszel	ASSUR RM	AT+20070	2000×700×850				#HIV!
	3.a.	1	Frontoldali dekoráció, laminált bútorlapból, különféle színekben	ASSUR RM	DLM2070					#HIV!
	3.b.	2	fedlap kialakítás, technikai kőből, különféle színekben, rozsdamentes tálcacsúsztató sínekkel	ASSUR RM	DTS2070+30	1 m ²				#HIV!
	3.c.	2	Egyszintes leheletvédő felpítmény, sík üveges, 8 mm vastag edzett üvegből, két oldalon polírozott rozsdamentes acél konzolokkal	ASSUR RM	LVP1	1 fm				#HIV!
F6.4	4.	2	Tányér melegtartó; 2 aknás, 260-310 mm átmérőjű tányérok részére; több rugós feladó rendszer; rozsdamentes acél kivitel; termosztáttal állítható hőmérséklet 30°C - 120°C között; 1,5 méteres kábel; gördíthető kivitelben, 4 kerékkel, ebből 2 fékezhető (bordó katalógus 1008. oldal)	DIAMOND	2THN-MS310	435x870x910	1,6			
F6.5	5.	1	blokkba építhető asztali elektromos üzemű sütőlap (2x5,5 kW), 650x570 mm méretű 2 független zónás sima krómozott lappal, körben fröccsenésgátló felhajtással, elől zsírgyűjtő fiókkal, rozsdamentes acél kivitelben, szintező	DIAMOND	E7/PLCD7T	700x700(730)x250 /320		8	8	#HIV!
F6.6	6.	1	blokkba építhető elektromos üzemű 2x12-13 literes fritőz hideg zónával, olajleeresztővel és rozsdamentes acél fedőkkel, 280x340x240 mm belméretű lekerekített sarkú medencékkel, 260x295x120 mm-es hőszigetelt fogantyús krómozott sütőkosarakkal, biztonsági termosztáttal, 100-190°C közti hőfokszabályozással, alul ajtóval zárt készüléktartó pulttal, kívül-belül rozsdamentes acél kivitelben, állítható rozsdamentes acél lábakkal	DIAMOND	E7/F26A7	700x700(730)x850 /920		18	18	#HIV!

Rajz-számozás		Meny-nyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
F6.7	7.	1	bruttó 403 literes hűtött készüléktartó pult blokkba építhető asztali kivitelű OPTIMA 700 és MAXIMA 1700 szériás készülékekhez, 8 db GN 1/1 belméretű fiókkal, jobb oldali aggregáttal, légkeveréses hűtéssel, R290 környezetbarát hűtőközeggel, teleszkópos fióksínekkel, 140 mm-es maximális fiókmélységgel (max. 100 mm mély GN edényhez), ergonómikus süllyesztett fogantyúkkal, lekerekített belső sarkokkal, automatikus leolvasztással, digitális vezérléssel és kék ledes hőmérsékletkijelzéssel, -2/+8°C közti hűtési hőmérséklettel, 5. klímaosztályú (+40°C) és C energiaosztályú besorolással, 50 mm vastag CFC mentes poliuretán szigeteléssel, 6 db állítható rozsdamentes acél lábbal, kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal	DIAMOND	N77/R420G-R28	2000x700x630/650	0,3			#HIV!
F6.8	8.	2	asztali 1 zónás indukciós wok főzőhely, 6 mm vastag 280 mm méretű fekete üvegkerámia indukciós zónával, elektronikát hűtő ventilátorral, digitális érintőgombos vezérléssel és kijelzéssel, 0-99 perces időzítővel, főkapcsolóval, 20 fokozatú teljesítményszabályozással, kivehető és mosható szűrőbetétrel, rozsdamentes acél burkolattal, szintezhető talpakkal, kizárólag indukciós wok serpenyővel használható!	DIAMOND	WOKI-35/DH	390x430x160	3,5			#HIV!
	8.a.	4	6 literes 360 mm átmérőjű indukciós wok serpenyő WOKI-35/DH típusú indukciós wok főzőhelyhez	DIAMOND	PSW/D-FC					#HIV!
F6.9	9.	1	blokkba építhető elektromos üzemű tésztafőző 1x40 literes GN 1/1-es 510x310x300 mm méretű medencével, felül vízfeltöltő csappal, túlfolyóval, alul leeresztő csappal, alsó részében ajtóval zárt készüléktartó pulttal, rozsdamentes acél kivitelben, állítható rozsdamentes acél lábakkal, főzőkosarak nélkül szállítva	DIAMOND	E7/CPA7	700x700(730)x850/920		9	9	#HIV!
	9.a.	3	tésztafőző kosár hőszigetelt elülső fogantyúval OPTIMA 700 szériás G7/CPA7 és E7/CPA7 típusú gázos és elektromos 700 mm-es tésztafőzőkhöz (3 db kell belőle egy készülékbe)	DIAMOND	A7/1PB-3X	165x295x215				#HIV!
F6.10	10.	1	blokkba építhető asztali elektromos üzemű indukciós tűzhely 4 független 220 mm átmérőjű zónával (4x3,5 kW), rozsdamentes acél kivitelben, szintező talpakkal	DIAMOND	E7/4ID7T	700x700(730)x250/320		14	14	#HIV!
	10.a.	1	blokkba építhető nyitott készüléktartó alsó pult 700 mm szélességű asztali kivitelű OPTIMA 700 szériás sütő-főző készülékekhez, rozsdamentes acél kivitelben, állítható magasságú rozsdamentes acél lábakkal	DIAMOND	N7/BA7-R	700x595x600				#HIV!
F6.11	11.	1	semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, nyitott tároló résszel	ASSUR RM	AT15070	1500×700×850				#HIV!
	11.a.	1	beépíthető melegentartó lap fekete üvegkerámia felülettel, 4x GN 1/1 kapacitással, digitális hőmérsékletszabályozással +30/+120°C között és hőmérsékletkijelzéssel, kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal	DIAMOND	IN/VCX15-P	1440x610x210	1,8			#HIV!
	11.b.	1	leheletvédő üveg tartó konzol, beépített melegentartó halogén világítással	DIAMOND	IN/HOT15		0,1			#HIV!

ASSUR Kft.

1117. Budapest, Budafoki út 183.

telefon: 06/1/ 481-95-95

fax: 06/1/ 481-95-99

e-mail: assur@assur.hu

web-site: www.assur.hu

2021.07.01

Rajz-számozás		Mennyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
	11.c.	1,5	Egyszintes leheletvédő felpítmény, sík üveges, 8 mm vastag edzett üvegből, két oldalon polírozott rozsdamentes acél konzolokkal	ASSUR RM	LVP1	1 fm				#HIV!
	11.d.	1	Frontoldali dekoráció, laminált bútorlapból, különféle színekben	ASSUR RM	DLM1570					#HIV!
	11.e.	1,5	fedlap kialakítás, technikai kőből, különféle színekben, rozsdamentes tálcacsúsztató sínekkel	ASSUR RM	DTS2070+30	1 m ²				#HIV!
F6.12	12.	1	semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, nyitott tároló résszel	ASSUR RM	AT15070	1500×700×850				#HIV!
	12.a.	1	beépíthető hűtött lap, 4x GN 1/1 kapacitással, lap alá épített jobboldali aggregáttal, statikus hűtéssel, R452a hűtőközeggel, 1415x585 mm méretű hűtött felülettel, digitális vezérléssel és hőmérsékletkijelzéssel, hűtési hőmérséklet: 0/+8°C között, automatikus leolvasztással, CFC mentes poliuretán szigeteléssel, rozsdamentes acél burkolattal	DIAMOND	IN/RPX15-P	1440x610x510	0,34			#HIV!
	12.b.	1	leheletvédő üveg tartó konzol, beépített LED világítással	DIAMOND	IN/LED15		0,1			#HIV!
	12.c.	1,5	Egyszintes leheletvédő felpítmény, sík üveges, 8 mm vastag edzett üvegből, két oldalon polírozott rozsdamentes acél konzolokkal	ASSUR RM	LVP1	1 fm				#HIV!
	12.d.	1	Frontoldali dekoráció, laminált bútorlapból, különféle színekben	ASSUR RM	DLM1570					#HIV!
	12.e.	1,5	fedlap kialakítás, technikai kőből, különféle színekben, rozsdamentes tálcacsúsztató sínekkel	ASSUR RM	DTS2070+30	1 m ²				#HIV!
F6.13	13.	1	semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, nyitott tároló résszel	ASSUR RM	AT15070	1450×700×850				#HIV!
	13.a.	1	Frontoldali dekoráció, laminált bútorlapból, különféle színekben	ASSUR RM	DLM1570					#HIV!
	13.b.	1,5	fedlap kialakítás, technikai kőből, különféle színekben, rozsdamentes tálcacsúsztató sínekkel	ASSUR RM	DTS2070+30	1 m ²				#HIV!
	13.c.	1,5	Egyszintes leheletvédő felpítmény, sík üveges, 8 mm vastag edzett üvegből, két oldalon polírozott rozsdamentes acél konzolokkal	ASSUR RM	LVP1	1 fm				#HIV!
F6.14	14.	1	Pénztárpult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, kábelátvezető gyűrűvel, lábtartóval, zárható kasszafiókkal	ASSUR RM	PPB12070	1200×700×850				#HIV!
	14.a.	1	Frontoldali dekoráció, laminált bútorlapból, különféle színekben	ASSUR RM	DLM1570					#HIV!
	14.b.	1,2	fedlap kialakítás, technikai kőből, különféle színekben, rozsdamentes tálcacsúsztató sínekkel	ASSUR RM	DTS2070+30	1 m ²				#HIV!

ASSUR Kft.

1117. Budapest, Budafoki út 183.

telefon: 06/1/ 481-95-95

fax: 06/1/ 481-95-99

e-mail: assur@assur.huweb-site: www.assur.hu

2021.07.01

Rajz-számozás		Meny-nyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
F6.15	15.	1	tálalópult lengőajtó, a frontoldallal azonos kialakítású	ASSUR RM	LA-DTS	700x700x30				#HIV!
	16.a.	1	látványkonyha elé frontoldali dekoráció, egyedi tartószerkezetre szerelve, laminált bútorlapból, különféle színekben	ASSUR RM	egyedi					#HIV!
	16.b.	1	látványkonyha elé tálcacsúsztató kialakítás, technikai kőből, különféle színekben, rozsdamentes tálcacsúsztató sínekkel	ASSUR RM	egyedi					#HIV!
	16.c.		edzett üveg térelválasztó, (belsőépítészeti beszerzés és kivitelezés)							
F6.17	17.	1	semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, hátsó 50 mm-es felhajtssal, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, semleges tároló résszel, tolóajtóval	ASSUR RM	ATT+20070	2000×700×850				#HIV!
	17.a.	1	medence beépítése a fenti bútorba. Medenceméret: 400×340×300 mm	ASSUR RM	MED4034	400×340×300				#HIV!
	17.b.	1	asztali hideg-melegvizes ipari keverő csaptelep, perlátorral, 300 mm hosszúságú kifolyóval, 26 liter/perces vízfolyással, krómozott acél kivitelben	DIAMOND	CW2001-S	L=300; H=305				#HIV!
F6.27	17.	1	semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, hátsó 50 mm-es felhajtssal, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, semleges tároló résszel, tolóajtóval	ASSUR RM	ATT+20070	2000×700×850				#HIV!
F6.18	18.	2	bruttó 483 literes (nettó 415) hűtött pizzaelőkészítő munkaasztal, jobb oldali aggregáttal, ventilációs hűtéssel, környezetbarát R290 hűtőközeggel, 30 mm vastag gránit munkalappal, 150 mm magas oldalsó és hátsó gránit felhajtással, 2 nyíló ajtóval, egy 3 fiókos semleges egységgel és 1 aggregát fölött elhelyett eszköztároló fiókkal, 8 tálcás (2+2+4) fiókkapacitással, 70 mm-es maximális tálcamélységgel, teleszkópos fióksínekkel, ajtónként 4 pár 600x400 mm méretű tálcatartó sínnel, 100°-nál megálló és önmagától visszazáródó ajtókkal, megfordítható ajtónyitási iránnyal, cserélhető mágneses zárótömítéssel, ergonomikus kialakítású süllyesztett fogantyúkkal, lekerekített belső sarkokkal, beépített belső világítással, digitális vezérléssel és kék ledes hőmérsékletkijelzéssel, automatikus leolvasztással, CFC mentes 50 mm vastagságú poliuretán szigeteléssel, -2/+8°C között szabályozható hűtési hőmérséklettel,5. klímaosztályú (+40°C) besorolással, kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal, 6 db állítható acél lábbal, tálcák nélkül szállítva + peremmagasításra helyezhető asztali feltéthűtő sík edzett üveg leheletvédővel, ventilációs hűtéssel, környezetbarát R290 hűtőközeggel, 3x GN 1/4 + 5x GN 1/6 + 5x GN 1/9 - 150 mm kapacitással, digitális vezérléssel és kék ledes kijelzéssel, 0/+8°C között szabályozható hűtési hőmérséklettel, 5. klímaosztályú (+40°C)	DIAMOND	TP261/R2+SX198 G/PR2	1980x720x880/940 (1475)	0,4			#HIV!

Rajz- számozás		Meny- nyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
F6.19	19.	1	elektromos üzemű 2 aknás pizzasütő, 2x6 db 350 mm átmérőjű pizza kapacitással, 2x 700x1050x150 mm belméretű sütőtérrel, hőkicsapódást csökkentő és páraelvezetést segítő rozsdamentes acél íves felső aknakialakítással, üvegbetétes és hőszigetelt fogantyús sütőajtóval, galvanizált acél aknabelsővel és alul samot béléssel, beépített belső világítással, főkapcsolóval, biztonsági termosztáttal, 50-450°C közti mechanikus hőfokszabályozással, analóg hőmérsékletkijelzéssel, rusztikus festésű acél készülékfűtéssel, fűtővezetékkel, fűtővezetékcsatlakozással, fűtővezetékcsatlakozással	DIAMOND	EFP/66R-M	990x1270x680		14,6	14,6	#HIV!
	19.a.	1	készüléktartó állvány a pizzasütő alá, alsó és közbelső polccal	ASSUR RM	GA66R	990x1200x1000				#HIV!
F6.20	20.	1	elszívó ernyő, fali "EK" típus, rozsdamentes acélból, két oldalon szétszedhető labirintszűrővel, két oldalon zsírleeresztő csappal, tetején 315 mm átmérőjű légtechnikai kiállással	ASSUR RM	EK13120	1200×1300×400				#HIV!
F6.21	21.	1	semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, hátsó 50 mm-es felhajtssal, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, semleges tároló résszel, tolóajtóval	ASSUR RM	ATT+15070	1500×700×850				#HIV!
	21.a.	2	medence beépítése a fenti bútorba. Medenceméret: 500×500 mm;	ASSUR RM	MED5050	500×500×300				#HIV!
	21.b.	1	medence beépítése a fenti bútorba. Medenceméret: 400×340×300 mm	ASSUR RM	MED4034	400×340×300				#HIV!
	21.c.	2	asztali hideg-melegvizes ipari keverő csaptelep, perlátorral, 300 mm hosszúságú kifolyóval, 26 liter/perces vízátfolyással, krómozott acél kivitelben	DIAMOND	CW2001-S	L=300; H=305				#HIV!
F6.22	22.	1	semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, hátsó 50 mm-es felhajtssal, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, semleges tároló résszel, tolóajtóval	ASSUR RM	ATT+19070	1100×700×850				#HIV!
F6.23	23.	1	semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, hátsó 50 mm-es felhajtssal, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, semleges tároló résszel, tolóajtóval	ASSUR RM	ATT+10070	1000×700×850				#HIV!
F6.24	24.	2	elszívó ernyő, fali, indukciós rozsdamentes acélból, friss levegő befúvással, szétszedhető labirintszűrővel, két oldalon zsírleeresztő csappal, tetején 315 mm átmérőjű légtechnikai kiállással Kiegészítő felszerelés: UV fénnel működő zsírleválasztó egység	ASSUR RM	FIF11260	2600×1100×400	0,2			#HIV!
	24.a.	5,2	Beépített világítás, elszívó ernyőbe, IP65	ASSUR RM	LVVN	fm	0,2			#HIV!
F6.25	25.	2	34 literes professzionális mikrohullámú készülék, 2 szintes kialakítással - de kivehető üveg polccal, 2 magnetronnal, 5 fokozatú 2100 W-os teljesítménnyel, 360x409x225 mm-es (GN 2/3-os) belső mérettel, max. 350 mm-es tányér átmérőhöz, digitális vezérléssel és kijelzéssel, 100 programhellyel, programismétlő funkcióval, 60 perces időkapcsolóval, program végén hangjelzéssel, üvegbetétes oldalra nyíló ajtóval, öndiagnosztikával, belső világítással, fix üvegkerámia alaplappal, 1,5 m-es vezetékkel, kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal, rakásolható kivitelben - Fém edénnyel nem használható !	DIAMOND	DW3421-DE	574x528x368	3,2			#HIV!
F6.26	26.	1	pizzaformázó prés, elméleti 400 db/óra kapacitással, formázási méret: Ø0-350 mm, digitális vezérléssel, rozsdamentes acél burkolattal	DIAMOND	DP35-EK(230/1)	500x610x770		3,8	3,8	#HIV!

Rajz-számozás		Meny-nyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
F7			Tálalópult							
F7.1	1.	1	semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, nyitott tároló résszel	ASSUR RM	AT15070	1300×700×850				#HIV!
	1.a.	1	Frontoldali dekoráció, laminált bútorlapból, különféle színekben	ASSUR RM	DLM1570					#HIV!
	1.b.	1,5	fedlap kialakítás, technikai kőből, különféle színekben, rozsdamentes tálcacsúsztató sínekkel	ASSUR RM	DTS2070+30	1 m ²				#HIV!
F7.2	2.	3	semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, nyitott tároló résszel	ASSUR RM	AT15070	1500×700×850				#HIV!
	2.a.	3	pultba építhető hűtővitrin, 4x GN 1/1 - 20 mm méretű alsó polccal, 3 közbenső polccal, szervíz oldalon tolóajtókkal, vevő oldalon nyitott kialakítással és lehúzható függönnyel, medence alá épített aggregáttal, ventilációs hűtéssel, R404A hűtőközeggel, digitális vezérléssel és hőmérsékletkijelzéssel, -1/+7°C között szabályozható hűtési hőmérséklettel, leeresztő csappal, lekerekített belső sarkokkal, rozsdamentes acél burkolattal	DIAMOND	DPA/TVA315	1425x700x1400	0,9			#HIV!
	2.b.	3	Frontoldali dekoráció, laminált bútorlapból, különféle színekben	ASSUR RM	DLM1570					#HIV!
	2.c.	4,5	fedlap kialakítás, technikai kőből, különféle színekben, rozsdamentes tálcacsúsztató sínekkel	ASSUR RM	DTS2070+30	1 m ²				#HIV!
F7.3	3.	1	semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, nyitott tároló résszel	ASSUR RM	AT15070	1500×700×850				#HIV!
	3.a.	1	Frontoldali dekoráció, laminált bútorlapból, különféle színekben	ASSUR RM	DLM1570					#HIV!
	3.b.	1,5	fedlap kialakítás, technikai kőből, különféle színekben, rozsdamentes tálcacsúsztató sínekkel	ASSUR RM	DTS2070+30	1 m ²				#HIV!
F7.4	4.	2	Tányér melegtartó; 2 aknás, 260-310 mm átmérőjű tányérok részére; több rugós feladó rendszer; rozsdamentes acél kivitel; termosztáttal állítható hőmérséklet 30°C - 120°C között; 1,5 méteres kábel; gördíthető kivitelben, 4 kerékkel, ebből 2 fékeezhető (bordó katalógus 1008. oldal)	DIAMOND	2THN-MS310	435x870x910	1,6			
F7.5	5.	2	semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, nyitott tároló résszel	ASSUR RM	AT15070	1500×700×850				#HIV!
	5.a.	2	beépíthető melegtartó lap fekete üvegkerámia felülettel, 4x GN 1/1 kapacitással, digitális hőmérsékletszabályozással +30/+120°C között és hőmérsékletkijelzéssel, kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal	DIAMOND	IN/VCX15-P	1440x610x210	1,8			#HIV!
	5.b.	2	leheletvédő üveg tartó konzol, beépített melegtartó halogén világítással	DIAMOND	IN/HOT15		0,1			#HIV!
	5.c.	3	Egyszintes leheletvédő felpítmény, sík üveges, 8 mm vastag edzett üvegből, két oldalon polírozott rozsdamentes acél konzolokkal	ASSUR RM	LVP1	1 fm				#HIV!

ASSUR Kft.

1117. Budapest, Budafoki út 183.

telefon: 06/1/ 481-95-95

fax: 06/1/ 481-95-99

e-mail: assur@assur.hu

web-site: www.assur.hu

2021.07.01

Rajz-számozás		Meny-nyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
	5.d.	2	Frontoldali dekoráció, laminált bútorlapból, különféle színekben	ASSUR RM	DLM1570					#HIV!
	5.e.	3	fedlap kialakítás, technikai kőből, különféle színekben, rozsdamentes tálcacsúsztató sínekkel	ASSUR RM	DTS2070+30	1 m ²				#HIV!
F7.6	6.	1	semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, nyitott tároló résszel	ASSUR RM	AT15070	1500×700×850				#HIV!
	6.a.	1	Frontoldali dekoráció, laminált bútorlapból, különféle színekben	ASSUR RM	DLM1570					#HIV!
	6.b.	1,5	fedlap kialakítás, technikai kőből, különféle színekben, rozsdamentes tálcacsúsztató sínekkel	ASSUR RM	DTS2070+30	1 m ²				#HIV!
F7.6	7.	1	Pénztárpult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, kábelátvezető gyűrűvel, lábtartóval, zárható kasszafiókkal	ASSUR RM	PPB12070	1200×700×850				#HIV!
	7.a.	1	Frontoldali dekoráció, laminált bútorlapból, különféle színekben	ASSUR RM	DLM1570					#HIV!
	7.b.	1,2	fedlap kialakítás, technikai kőből, különféle színekben, rozsdamentes tálcacsúsztató sínekkel	ASSUR RM	DTS2070+30	1 m ²				#HIV!
F7.9	9.	2	semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, hátsó 50 mm-es felhajtással, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, semleges tároló résszel, tolóajtóval	ASSUR RM	ATT+18070	1800×700×850				#HIV!
F7.10	10.	2	bruttó 550 literes hűtött munkaasztal, hátsó felhajtással, jobb oldalon elhelyezett aggregáttal, ventilációs hűtéssel, R290 környezetbarát hűtőközeggel, rozsdamentes acél munkalappal, 4 nyíló ajtóval, 100°-nál megálló és önmagától visszazáródó ajtóval, megfordítható ajtónyitási iránnyal, ergonómikus kialakítású süllyesztett fogantyúkkal, cserélhető mágneses zárótömítéssel, ajtónként 1-1 db GN 1/1-es 530x325 mm méretű ráccsal, lekerekített sarkokkal, digitális vezérléssel és kék ledes hőmérsékletkijelzéssel, automatikus leolvasztással, -2/+8°C között szabályozható hűtési hőmérséklettel, trópusi (T) klímaosztályú besorolással (+43°C), 50 mm vastagságú CFC mentes poliuretán szigeteléssel, kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal, 6 db állítható magasságú acél lábbal - Gastro Line Plus széria	DIAMOND	DT224/R2A	2190x700x850/900	0,35			#HIV!
	11.	1	tálalópult lengőajtó, a frontoldallal azonos kialakítású	ASSUR RM	LA-DTS	700x700x30				#HIV!

Rajz-számozás		Meny-nyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
F7.12	12.	2	34 literes professzionális mikrohullámú készülék, 2 szintes kialakítással - de kivehető üveg polccal, 2 magnetronnal, 5 fokozatú 2100 W-os teljesítménnyel, 360x409x225 mm-es (GN 2/3-os) belső mérettel, max. 350 mm-es tányér átmérőhöz, digitális vezérléssel és kijelzéssel, 100 programhellyel, programismétlő funkcióval, 60 perces időkapcsolóval, program végén hangjelzéssel, üvegbetétes oldalra nyíló ajtóval, öndiagnosztikával, belső világítással, fix üvegkerámia alaplappal, 1,5 m-es vezetékkel, kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal, rakásolható kivitelben - Fém edénnyel nem használható !	DIAMOND	DW3421-DE	574x528x368	3,2			#HIV!
F8			Kávézó							
F8.1	1.	3	semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, hátsó 50 mm-es felhajtssal, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, semleges tároló résszel, tolóajtóval	ASSUR RM	ATT+17070	1550×700×850				#HIV!
	1.a.	3	Frontoldali dekoráció, laminált bútorlapból, különféle színekben	ASSUR RM	DLM1770					#HIV!
	1.b.	5,1	fedlap és könyöklőpult kialakítás, technikai kőből, különféle színekben	ASSUR RM	DTS1770+KE	1 fm				#HIV!
F8.2	2.	1	semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, hátsó 50 mm-es felhajtssal, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, semleges tároló résszel, tolóajtóval	ASSUR RM	ATT+17070	1700×700×850				#HIV!
	2.a.	2	medence beépítése a fenti bútorba. Medenceméret: 500×500 mm;	ASSUR RM	MED5050	500×500×300				#HIV!
	2.b.	1	medence beépítése a fenti bútorba. Medenceméret: 400×340×300 mm	ASSUR RM	MED4034	400×340×300				#HIV!
	2.c.	2	asztali hideg-melegvízes ipari keverő csaptelep, perlátorral, 300 mm hosszúságú kifolyóval, 26 liter/perces vízátfolyással, krómozott acél kivitelben	DIAMOND	CW2001-S	L=300; H=305				#HIV!
	2.d.	3	Frontoldali dekoráció, laminált bútorlapból, különféle színekben	ASSUR RM	DLM1770					#HIV!
	2.e.	5,1	fedlap és könyöklőpult kialakítás, technikai kőből, különféle színekben	ASSUR RM	DTS1770+KE	1 fm				#HIV!
F8.3	3.	1	pultra helyezhető 3 szintes panoráma hűtővitrin, alsó aggregáttal, ventilációs hűtéssel, környezetbarát R290 hűtőközeggel, kezelő felől tolóajtókkal és körben üveg oldalfalakkal, 1065x620x410 mm belmérettel, 2 db 1045x490 mm méretű edzett üvegpelccel, kivehető rozsdamentes acél alaplappal, 4 oldali beépített belső led világítással, digitális vezérléssel, +2/+10°C között szabályozható hűtési hőmérséklettel, 4. klímaosztályú (+30°C) besorolással, automatikus helyesztéssel, fekete színű acél burkolattal, szintező talpakkal	DIAMOND	VRDG-B1-R2	1185x650x735	0,49			#HIV!

ASSUR Kft.

1117. Budapest, Budafoki út 183.

telefon: 06/1/ 481-95-95

fax: 06/1/ 481-95-99

e-mail: assur@assur.huweb-site: www.assur.hu

2021.07.01

Rajz-számozás		Mennyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
F8.4	4.	1	bruttó 180 (nettó 160) literes pult alá helyezhető hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszer; zárható HardLine teli ajtó; belső, oldalsó világítás; hűtési tartomány: +1/+15°C között; mechanikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; kívül szürke színű porszórt acél burkolat; fekete színű, levehető fedlap: H=819 mm; rozsdamentes acél ajtó; egy darabból öntött polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 3 db fehér színű védőbevonatos acél ráccspolc; padlórács; a polcok magassága 30 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: max. 45 kg; az ajtó nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés; automatikus leolvasztás; 1 pár első vízszintező talp; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés; külső hőmérséklet: +10/+32°C között - 4. klímaosztály; energiafelhasználás 24h alatt: 0,990 kWh	LIEBHERR	FKvesf 1805	600×600×850 / 819	0,12			
F8.5	5.	1	jégkocka készítő gép, környezetbarát R290 hűtőközeggel, 47 kg/nap tömör jégkocka gyártási kapacitással, 25 kg-os műanyag tárolóval, jégkocka tömege kb. 18 gramm, beépített léghűtéses aggregáttal, 5. klímaosztályú besorolással (+40°C), rozsdamentes acél burkolattal, állítható magasságú lábakkal - Igény esetén 3%-os felárral rendelhető vízűtéses aggregáttal is	DIAMOND	ICE50A-R2	500x580x800+110	0,5			#HIV!
F8.6	6.	1	mosogatógép, 500x500 mm-es mosogatókosárral, 60-30 kosár/óra elméleti kapacitással, 60 és 120 másodperces mosogatási ciklusidővel, elektronikus vezérléssel, max. 330 mm átmérőjű tányérokhoz és 320 mm magas poharakhoz, 20 literes medencével, ciklusonkénti 2,4 literes vízfogyasztással, öblítőszeradagoló pumpával, előre nyíló duplafalú ajtóval, nyitásérzékelő mikrokapcsolóval, biztonsági termosztáttal, alul-felül rozsdamentes acél forgó mosó- és öblítőkarokkal, öntisztító fúvókákkal, lekerekített belső sarkokkal, szennyvízkinyomató pumpa nélkül (gravitációs szennyvíz ürítéssel), maximum 30°C-os vízcsatlakozásra, kívül-belül rozsdamentes acél burkolattal, szintezhető talpakkal, 2 mosogatókosárral szállítva, a mosogatógép üzemeltetéséhez külön vízlágyító szükséges	DIAMOND	DC502/6	580x600x820		5,4	5,4	#HIV!
	6.a.	1	manuális vízlágyító, 12 literes gyantatöltettel, rozsdamentes acél burkolattal	DIAMOND	DVA12	ø185x500				#HIV!
F8.7	7.	1	semleges pult, rozsdamentes acélból, rezgésmentes fedlappal, hátsó 50 mm-es felhajtssal, szintező talpakon, alsó és köztes polccal, semleges tároló résszel, tolóajtóval	ASSUR RM	ATT+19070	1600×700×850				#HIV!

Rajz- számozás		Meny- nyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz
F8.8	8.	1	automata 2 karos espresso kávégép felül csészemelegentartó résszel, beépített víznyomásfokozó pumpával, 11,5 literes bojlerkapacitással, automata vízfeltöltéssel, digitális kijelzővel, programozható kávéadagolással, lefőzött adagszámláló memóriával, 1 forróvízcsappal és 2 gőzkarral, 2 db 2 csészes és 1 db 1 csészes fejjel szállítva, rozsdamentes acél burkolattal, DVA8 típusú 8 literes manuális vízlágyítóval szállítva	DIAMOND	AROMA/2ED-N+DVA8	677x580x523	3,3			#HIV!
	8.a.	2	automata kávédaráló beépített adagolóval, 2 kg-os kávétartállyal, állítható adagméret: 5-12 gr között, Ø60 mm darálófejjel, 30 perces folyamatos üzemidővel, 80 dB zajszinttel	DIAMOND	AUTO-80/B	210x355x650	0,36			#HIV!
F8.9	9.	2	300 literes pult alá építhető hűtött bárbelső, alsó aggregáttal, ventilációs hűtéssel, környezetbarát R290 hűtőközeggel, 380 db dobozos ital (0,33 l) vagy 240 palack (0,33 l) elméleti kapacitással, 1257x345x720 mm-es belmérettel, ajtónként 2-2 db 395x300 mm-es állítható magasságú rácspolccal, 3 db kulccsal zárható 2 rétegű hőszigetelt önmagától visszacsukódó üveg tolóajtóval, mágneses zárótömítéssel, beépített belső led világítással, automatikus leolvasztással, mechanikus hőmérsékletszabályozással, +2/+10°C közti hűtési hőmérséklettel, 4. klímaosztályú (+30°C) besorolással, CFC mentes poliuretán szigeteléssel, alumínium belső és festett fekete acél külső burkolattal	DIAMOND	TABS3/D-R2	1355x520x870	0,26			#HIV!
	9.a.	1,82	Dekoráció, technikai kőből, különféle színekben	ASSUR RM	DTS	1 m ²				#HIV!
F8.10	10.	1	citrusfacsaró, 30 perces folyamatos üzemidővel, 1300 fordulat/perc teljesítménnyel, 1 db polikarbonát légyűjtővel, rozsdamentes leszorítókarral, króm burkolattal, könnyen tisztítható kivitelben - minden gyümölccsel érintkező rész eltávolítható	DIAMOND	ACID-CHROME	180x280x360	0,3			#HIV!
F8.11	11.	1	professzionális gyümölcscentrifuga, 20 liter/óra elméleti kapacitással, 65x40 mm-es betöltőnyílással, műanyag tömörúddal, 180 mm átmérőjű és 270 mm mély gyümölcshús tartóval, biztonsági mikrokapcsolóval, főkapcsolóval, könnyen tisztítható kivitelben - minden gyümölccsel érintkező rész eltávolítható, rozsdamentes acél és alumínium ötvözet burkolattal	DIAMOND	CPX-8L	350x260x440	0,4			#HIV!
F8.12	12.	1	2 literes programozható turmixgép, mosogatógépben is mosható rakásolható szögletes polikarbonát mérőedénnyel, liter kalibrálással, változtatható sebességgel, 12000-24000 fordulat/perc teljesítménnyel, digitális vezérléssel és LCD kijelzővel, 20 előre beprogramozott és 9 beállítható recepttel, időkapcsolóval, főkapcsolóval, fekete műanyag fedéllel, biztonsági mikrokapcsolóval, motorhűtéssel, fekete műanyag burkolattal	DIAMOND	BARMIX/DB-N	208x210x490	0,75			#HIV!

Rajz- számozás		Meny- nyiség	Megnevezés	Gyártó (Forgalmazó)	Típus	Méret H × SZ × M (mm)	Teljesítmény (kW)			
							egyedi			
							230 V	400 V	400 V	gáz